

A级防火屋面瓦 A级防火屋面瓦 北京盛世美墅

产品名称	A级防火屋面瓦 A级防火屋面瓦 北京盛世美墅
公司名称	北京盛世美墅装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室
联系电话	13811208846 13811208846

产品详情

屋面瓦广受欢迎的原因

屋面瓦的外观非常好看，很有艺术特色，因此很受广大消费者的喜爱，通常会作为一种装饰建材所使用，主要热点有以下几点：

1、隔音效果好

合成树脂瓦在隔音方面，通过音位测定试验表明，在遭受暴雨、冰雹、大风等外界噪音的影响时，能很好地吸收噪音或减少噪音的穿过。

2、**的耐腐蚀性能:

合成树脂瓦主体的合成树脂及表面很强耐候性工程树脂均不会被雨雪侵蚀导致性能下降，同时可以长期抵御酸屋面、合成树脂瓦生产厂家碱、盐等各种化学物质腐蚀。

3、屋面瓦如油毡瓦屋面就具有良好的性能优势，A级防火屋面瓦，并且在防水等方面独具特色。

怎么挑选屋面瓦？不同风格的建筑屋顶，都能使用树脂琉璃瓦吗？

现在建材市场上屋面瓦种类众多，目的就是为了衬托不同风格的房子，好看又实用。而目前来说，树脂

琉璃瓦以其美观大方的外形以及特殊实用的优势，赢得了市场的普遍关注与广泛应用，那么，不同风格的建筑屋顶，怎么选择树脂琉璃瓦？

如果是古建筑建设，选择树脂琉璃瓦时，可以选择黄色，或者是灰色，像这样的更能体现出古朴韵味。比如像宫殿庙宇类型的古建筑，可选择黄色树脂琉璃瓦，这种颜色比较贵气，A级防火屋面瓦公司，体现出远古的韵味。如果是南方的一些古建筑，可以选择灰色的树脂琉璃瓦，也能体现出古色古香。

如今许多自建房的屋顶造型也多种多样，A级防火屋面瓦报价，一般像人字形的比较多，也有些古建筑或景区建筑的屋顶会采用四坡屋面，或者其他异形形状的屋面。这些屋面都适合盖树脂琉璃瓦，在安装时会特别简便快捷，可任意切割，适合不同风格、不同形状的建筑屋顶使用。

当然了，现在许多别墅也会选择树脂琉璃瓦作为屋顶装饰。树脂琉璃瓦配套齐全，有翘脚、宝鼎、仿古滴水等装饰配件，配套安装能让别墅显得更大气古朴，给人一种与众不同的效果和视觉感受。

树脂琉璃瓦色彩多样，虽然适用范围广泛，但是小编建议大家一定要根据不同的建筑风格来选择相搭配的树脂琉璃瓦颜色，才能使建筑物更美观。

屋面瓦的材料介绍

高分子类复合瓦材

1、纤维增强塑料波形瓦

纤维增强塑料波形瓦亦称玻璃钢波形瓦，是采用不饱和聚酯树脂和玻璃纤维为原料，经人工糊制而成。其长度为1800~3000mm，宽度为700~800mm，A级防火屋面瓦价格，厚度为0.5~1.5mm，特点是质量轻、强度高、耐冲击、耐腐蚀、透光率高、制作简单等。它适用于各种建筑的遮阳及车站月台、售货亭、凉棚等的屋面。

2、聚波形瓦

聚波形瓦亦称塑料瓦楞板，是以聚树脂为主体加入其它配合剂，经塑化、挤压或压延、压波等而制成的一种新型建筑瓦材。其尺寸规格为2100mm X(1100~1300)mm X(1.5~2)mm。它具有质轻、高强、防水、耐化学腐蚀、透光率高、色彩鲜艳等特点，适用于凉棚、果棚、遮阳板和简易建筑的屋面等处。

3、木质纤维波形瓦

该瓦是利用废木料制成的木纤维与适量的酚醛树脂防水剂配制后，经高温高压成型、养护而成。长1700mm，宽750mm，厚5.5mm，波高40mm，每张为7~9kg。该种瓦的横向跨度集中破坏荷载为2000~4000N（支距1500mm）。冲击性能应满足用1N的重锤在2mm高同一部位连续自由下落7次才被破坏的要求。吸水率不应大于20%，导热系数为0.09~0.16W/(m.k)，在没水耐热及耐寒实验中，经25次循环无翘曲、分层、裂纹现象。它适用于活动房屋、轻结构房屋屋面及车间、仓库、料棚或临时设施等的屋面。

4、玻璃纤维沥青瓦

该瓦是以玻璃纤维薄毡为胎料，以改性沥青涂敷而成的片状屋面瓦材。其表面可撒各种彩色的矿物粒料，形成彩色沥青瓦。该瓦质量轻，互相粘结的能力强，抗风化能力好，施工方便，适用于一般民用建筑的坡形屋面。

A级防火屋面瓦价格-A级防火屋面瓦-北京盛世美墅由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。北京盛世美墅装饰工程有限公司为客户提供“屋面瓦系统,装饰铝板,外墙涂料真石漆,金属落水系统”等业务，公司拥有“x-pass”等品牌，专注于砖、瓦及砌块等行业。，在北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。