

# AT4050录音室专业型话筒

产品名称	AT4050录音室专业型话筒
公司名称	北京华韵昊宇科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区王佐镇商业街108号
联系电话	13501161758 13426026359

## 产品详情

纯dc偏压设计的录音室用电容型。dc48v的幻象电源专用，具有高感度、及高承受入力高等特性。采用大口径双镀金振动膜的可变型指向性。无指向性、单一指向性与双指向性等三种指向性可由开关简单地切换。高讯噪比且具有宽广动态范围。加上可变化的指向性，提升了高品质收音的可能性。装备有 - 10db的pad感度衰减开关，及可以有效减低噪音干扰的80hz · 12db/oct低频衰减电路。

### at4050 技术指标

元件	直流偏压式电容式麦克风(双振膜)
指向性	单一指向性、无指向性、双指向性(可切换)
频率响应	20-18,000 hz
高通滤波	80 hz, 12 db/octave
开路灵敏度	-36 db (15.8 mv), re 1v at 1 pa
阻抗	100 ohms
最大输入声压级	149 db spl, 1 khz at 1% t.h.d.
噪声	17 db
动态范围(典型值)	132 db, 1 khz at max spl
信噪比	77 db, 1 khz at 1 pa
幻像电源	48v dc, 4.2 ma typical
开关	10 db pad; roll-off
重量	510g
尺寸	53.4mm x 188.0mm (直径 x 长度)
输出接口	内置三针xlr卡农公头
标配	携存盒

