

AT4053b超心形指向性电容式话筒

产品名称	AT4053b超心形指向性电容式话筒
公司名称	北京华韵昊宇科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区王佐镇商业街108号
联系电话	13501161758 13426026359

产品详情

at4053b为超心形指向性电容话筒，使用专业调音台上48v幻象供电工作。特别按专业录音、广播和增强音色的重要要求而设计。直接偶合式平衡输出，在高输出情况下仍有清色的音色表现。无变压器输出电路，可减少低频失真和提高瞬间响应的清晰度。设有80hz高通滤波及10db衰减开关。经消光加工铜制外壳，结实而具耐久性。以鐵三角公司先进的电子技术和工艺水平制造，保持一定的严密标准和可靠性。

at4053b 技术指标

元件	直流偏压式电容式
指向性	超心形指向性
频率响应	20-20,000 hz
高通滤波	80 hz, 12 db/octave
开路灵敏度	-34 db (19.9 mv)

	以 1v 于 1 pa
阻抗	50 欧姆
最大输入声压级	146 db 声压, 1 khz 于 1% t.h.d.;155 db 声压于 10db 衰减
噪声	16 db 声压
动态范围 (典型值)	129 db, 1 khz 于最高声压
信噪比	78 db, 1 khz 於 1 pa
幻像电源	直流 48v, 耗电 4.8 ma 典型
开关	平直, 高通滤波; 10db 衰减
重量	127克
尺寸	21.0mm x 155.0mm (直径 x 长度)
输出接口	内置三针 xlr 卡 农公头
标配	at8405a? ” -27接 头转轴式支架, 海棉防风罩, 保 护袋。