

# 手扶式压路机 功率大的小型单轮压路机

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 手扶式压路机 功率大的小型单轮压路机 |
| 公司名称 | 济宁金耀工贸机械有限公司       |
| 价格   | 100.00/台           |
| 规格参数 | 品牌:金耀<br>型号:齐全     |
| 公司地址 | 济宁市任城区长虹路北首        |
| 联系电话 | 18863701205        |

## 产品详情

### 小单轮汽油压路机 手扶汽油压路机 手扶式压路机

#### 座驾式压路机使用注意事项

(二)振动式压路机：振动式压路机依靠碾重静压和和振动力的共同作用来压实物料。按行走方式分，振动压路机有拖式、手扶式和自行式等型式，常用的是自行式。振动压路机在使用中应注意以下事项：

- 1、变换行驶速度时，必须先分离主离合器或换向离合器，才可扳动变速手柄进行换挡。
- 2、压路机变换行驶方向时，须先将换向手柄由前进(后退)位置扳至中位，待压路机停稳后再将手柄扳至后退(前进)位置。不可一次扳到位，以免因突然变换行驶方向而损坏机件。

一．手扶式汽油压路机技术参数：

轮子尺寸：轮径：430mm，轮宽：600mm

行走速度：0-3km/h

振动频率：70hz

机振力：18kn

单轮手扶式压路机动力为本田gx160型汽油机，动力性能好，经济耐用，全国各地都有售后点，服务完善，解决客户后顾之忧。

采用离心式离合器，无级变速，操作简单易懂

功率为5.5kw/rpm，燃油箱容量5l，传动方式为链条皮带，扭矩大，稳定性好，可根据操作人员的身高调试扶手，液压油容量为19l，水箱容量为17l。

本机自重325kg。

## 二．手扶式压路机使用工况：

- 1、公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。
- 2、公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。
- 3、市政园林景观，楼盘住宅小区景观，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实
- 4、其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作。

## 三．手扶式震动压路机特点：

体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，效率高。并可与大型压路机配套使用。特大水箱减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间。可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适方便的操作环境，折叠后方便运输或收藏。

钢轮上有自动压紧的聚氨酯自动清洗刮板，防止泥土和沥青在钢轮上聚集，使压实更平滑。

较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。特别适合靠墙和路岩石压实。

《联系人：唐芳》

《联系电话-----18863701205》

qq: 2040864009

电子邮件：2040864009@qq.com