

LB-FK蜂窝状活性炭净化器 异味净化器

产品名称	LB-FK蜂窝状活性炭净化器 异味净化器
公司名称	路博宏业环保技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博 型号:fk
公司地址	中国山东省临沂市兰山北城新区环球国际
联系电话	18669628795

产品详情

lb-fk蜂窝状活性炭净化器

结构及工作原理

吸附净化器由进风口、吸附段、出风口等组成。有机废气先经初效过滤器滤除颗粒物，从进风口进入箱体后，和箱体内的蜂窝活性炭充分接触，经吸附段吸附净化，净化后的空气由通风机排入大气。饱和后的活性炭可取出再生处理，再生后继续使用。

设备特点

- 1、本设备可用碳钢、塑料和玻璃钢制作；
- 2、设备可安装在室内、室外均不影响使用效果；
- 3、可单独处理有机废气和恶臭气体，也可与漆雾净化设施的喷漆室配套净化有机废气；
- 4、设备活性炭饱和后应及时再生，否则影响净化效果。

应用场合

lb-fk型净化器能对苯、醇、酮、醚、烷、醛、酚、汽油类等有机溶剂的废气吸附净化，适用于大风量低浓度的喷漆、烘漆、浸漆工艺产生的废气治理厂家或间断性生产操作有机溶剂的工厂。则化工、轻工、印刷、橡胶、家具、船舶、石油等行业均可选用。

新内容：

本产品采用最新技术精制而成，外型可根据制定模具规格来生产，有长方体、圆柱等多种形态，内部可根据要求造孔，孔似于蜂窝状，产品便于在吸附装置内安装、拆换，气流阻力小，有利大流量气体通过

					型号	风量m ³ /h	全压pa
lb-fk2.0	2000	0.24	250	1.78 × 0.9 × 1.4	3.2a	2209	1220
lb-fk3.0	3000	0.3	300	1.78 × 1.1 × 1.4	3.6a	3405	1481
lb-fk5.0	5000	0.42	400	1.78 × 1.5 × 1.4	4a	5962	1723
lb-fk8.0	8000	7.2	500 × 400	2.1 × 1.6 × 1.8	6c	9497	1736
lb-fk10	10000	0.864	600 × 400	2.1 × 1.9 × 1.8	6c	11856	1635
lb-fk15	15000	1.26	700 × 500	2.1 × 2.2 × 2.2	6c	17962	2202
lb-fk20	20000	1.848	800 × 600	2.3 × 2.3 × 2.6	8d	22640	1888
lb-fk25	25000	2.352	1000 × 600	2.3 × 2.9 × 2.6	8d	27146	1638
lb-fk30	30000	3.136	1000 × 750	2.4 × 2.9 × 3.0	10c	34006	1877
lb-fk35	35000	3.584	1100 × 750	2.4 × 3.3 × 3.0	10c	39146	1714
技术指标	废气浓度 2000mg/m ³ 废气进口温度 50 废气净化效率 90%						

注：表中风机仅提供选配参考，用户可根据实际情况另行选择。