

AT4022全方向指向性电容式话筒

产品名称	AT4022全方向指向性电容式话筒
公司名称	北京华韵昊宇科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区王佐镇商业街108号
联系电话	13501161758 13426026359

产品详情

杰出的表现和坚固的结构，适合于录音室和现场收音的应用。可处理高声压电平，提供更大的动态范围。平滑而伸展的频率响应。设有80hz高通滤波开及10db衰减。全方向指向性收音，可提供最大范围的收音效果。低噪声结构，完全合适于高级数字录音设备。增强对低频响应的重现。轻重收音头设计，可提供更大的瞬间响应。

元件	直流偏压式电容式
指向性	全方向指向性
频率响应	20-20,000 hz
高通滤波	80 hz, 12 db/octave
开路灵敏度	-34 db (19.9 mv) 以 1v 于 1 pa
阻抗	250 欧姆
最大输入声压级	146 db 声压, 1 khz 于 1% t.h.d.;156 db 声压于 10db 衰减
噪声	13 db 声压
动态范围 (典型值)	133 db, 1 khz 于最高声压
信噪比	81 db, 1 khz 於 1 pa
幻像电源	直流 48v, 耗电 3.0 ma 典型
开关	平直, 高通滤波; 10db衰减
重量	124克
尺寸	21.0mm x 144.0mm (直径 x 长度)
输出接口	内置三针xlr卡农公头
标配	at8405a? "-27接头转轴式支架，海棉防风罩，保护袋。