

豫北电机实力推荐厂家 YBJZ粉尘振动电机供应厂家

产品名称	豫北电机实力推荐厂家 YBJZ粉尘振动电机供应厂家
公司名称	安阳豫北电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北
联系电话	15137238894 15137238894

产品详情

防爆电机应用环境含有易燃气体或蒸气不断，粉尘振动电机供应厂家，间歇性或定期足够的金额产生爆炸性，YBJZ粉尘振动电机供应厂家，易燃混合物产生的修理或维修服务。1区和2组IIA及及第IIB常见的地点是那些下面的气体被发现存在 主要应用包括风机，鼓风机，破碎机，YBJZ粉尘振动电机供应厂家，输送系统，工厂，YBJZ粉尘振动电机供应厂家，起重机和其他应用领域需要设防爆电机。

本安型设备和关联设备的本质安全部分分为ia和ib： " ia：正常工作+一个故障+任意组合的两个故障均不能引起点燃的电气设备。 " ib：正常工作+一个故障条件下不能引起点燃的本质安全型电气设备。由此可见ia等级高于ib等级装有本质安全电路和非本质安全电路，且结构是非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电器设备。

高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜（铝）耗、铁耗及附加损耗的增加，显著的是转子铜（铝）耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的，因此，高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后，便会产生很大的转子损耗。除此之外，还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。

这些损耗都会使电动机额外发热，效率降低，输出功率减小，如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下，其温升一般要增加百分之10~20。

脚底安装或法兰安装螺栓强度应不能低于8.8级。振动电机须牢固的安装在振动机械上，底角或者法兰螺栓应该使用防松动装置，紧固时要用力矩扳手紧至下列力矩：

M12 94N.m M30 1350N. m

M16 200N.m M36 2600N.m

M20 400N.m M42 3500N.m

M24 680N.m

振动电机开始运行20分钟后应该停机检查，用力矩扳手检查底角或法兰的紧固程度，如有不足须按照以上要求加紧。

豫北电机实力推荐厂家-YBZJ粉尘振动电机供应厂家由安阳豫北电机有限公司提供。安阳豫北电机有限公司为客户提供“振动电机,防爆振动电机,仓壁振动电机”等业务，公司拥有“振动电机,防爆振动电机,仓壁振动电机”等品牌，专注于特殊电机等行业。，在安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事防爆振动电机，防爆电机，防爆振动电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。