

芜湖新芜顶管施工 企口水泥管 南京水泥管

产品名称	芜湖新芜顶管施工 企口水泥管 南京水泥管
公司名称	芜湖新芜新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧
联系电话	18119881744

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖新芜新型建材有限公司

随着城市建设的快速发展，企口水泥管，城市规模不断扩大，城市用电负荷不断增加，需要建设高标准的电网。电力架空线路因各种因素造成损坏也越来越多，而且架空线路像蜘蛛网一样影响城市美观。电网入地已经成为大中城市电力发展的必然趋势。目前，上海、南京、武汉等地已经和正在进行架空线入地，电网入地工程已大量采用大口径钢筋混凝土顶管铺设电力电缆隧道。目前已在上海市南站过江电缆隧道、上海杨高电缆隧道、上海世博电力电缆隧道和武汉青山变一厂前变缆隧道工程、武汉玉带变电电缆沟管隧道工程中使用。

芜湖润杨建材制品有限公司生产了大量的大口径钢承口钢筋混凝土顶管(管径DN2500mm、DN3000mm、DN3500mm)。

承插式柔性接口管材和柔性企口管：芜湖润杨建材有限公司于2006年用离心法生产DN200mm—DN2200mm，水泥管生产厂家，管长3m—4m承插式柔性接口的钢筋混凝土排水管5200Km，深受用户欢迎。

柔性企口管（丹麦管）是大口径排水管理想的接口型，生产这种管材不错的成型工艺方法是用芯模振动液压成型工艺。但也有一些企业采用悬辊法和离心法生产。芜湖润杨建材有限公司于2008年用离心法也成功地生产了DN2400—DN2600mm，管长2m-4m的柔性企口管。

水泥管连接方法：可以先浇好混凝土垫层后再进行安装，管口对接平整，承口管应在管下口处垫适量的砂浆，以保证管口四周宽窄一致。将管缝堵塞严密。根据管的大小一般采用90°基础，后在管缝处浇管

带封口，南京水泥管，规范操作，只有严格按施工操作规范施工才能减少漏水。倘若想让接口的不漏水，就必须采用柔性接口，也就是说要用水泥管配套的橡胶胶圈接口。连接水泥管的方法有很多种，但是基础都是一定要做好的。接口处都需要进行涂浆填补，才能保证水泥管接管后不会出现漏水现象。

芜湖新芜顶管施工(图)-企口水泥管-南京水泥管由芜湖新芜新型建材有限公司提供。芜湖新芜新型建材有限公司位于芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖新芜建材在水泥及制品中享有良好的声誉。芜湖新芜建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖新芜建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。