

水泥检查井 检查井 芜湖新芜预制检查井

产品名称	水泥检查井 检查井 芜湖新芜预制检查井
公司名称	芜湖新芜新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧
联系电话	18119881744

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖新芜新型建材有限公司

混凝土检查井的井口内模支设

安放井盖采用杠杆吊挂井座，使用千丝把钢筋笼子吊挂在井座上面，吊挂好的钢筋笼子与反挖槽底有3-5cm的高度（以施工图纸要求为准）。

模板安装前首先检查井筒的砌筑质量及井口的圆度，将模板固定于井筒内壁，内模用钢筋骨架外加PVC板，内呈“米”型支撑。

针对个别井筒不圆的检查井增加井筒范围内的井圈底模，底模采用吊模形式固定在井圈钢筋上，使用5mm厚棉条塞缝。

如何保养水泥管？

水泥管制品具有承受力大，稳定性能好，寿命长的优点，水泥井盖篦子是建筑常用的材料之一，有2种保养方法：

蒸养法：

这种方法是通过人工修建一座大小适合的蒸养池来维护水泥管。一般蒸养池宽2m，长4m，深3m。同时要用一定的方式向里面输送蒸汽，水泥井盖篦子让水泥管自己慢慢凝固，水泥井盖篦子输送的同时要确保蒸汽池的密封。然后把要保养的水泥管放进蒸养池中，大概蒸四个小时就可以凝固水泥管。温度要控制在一定的范围之内，温度高低跟所需时间长短是成反比的。

自然型保养法：把水泥管在制作的过程中不要打开磨具，混凝土检查井养护，把模具和水泥管露天进行自然保养，每天都要有人进行喷水，检查井，每天三次，为的就是保持水泥管的湿度，让水泥管自己慢慢凝固，喷水的次数是根据天气情况定的，还有天气的湿度，如果湿度增加就少喷水。

钢筋混凝土检查井与管道如何连接?

众所周知，检查井是将其他管道连接至排水通道的通道，承担着很多市政工程的检查维护工作，清洁管道以防止结构堵塞并检查油层的开发效果的桥梁。具有强度高，耐腐蚀，易检查，结构简单，节省人工和材料，经济实用的特点。

钢筋混凝土检查井在塑料地下管网中起着bukehuoque的作用，就像为管网奠定基础一样。将不同的管道连接到检查井上，以形成完整的管道网络。

那管材与塑料检查井的连接，水泥检查井厂家，特别是出户管材的连接一直是检查井行业人员比较关心的问题。出户管的连接情况多样，较为考验技术。今天我们来探讨下不同管材与塑料井连接时常规使用的方法以及一些特殊的连接解决方案。

1.主管道标高差不同。

这种情况需要根据汇入的管材口径，塑料大小来决定。

可供选择方案：

- (1) 使用有口一通井（针对小口径塑料井）。
- (2) 井筒开孔（630以上塑料井，管材口径小于等于300）。
- (3) 2个45度接头调节（不适开孔或管材大于300时）

检查井与管道连接

2.主管道接井角度不规则。

这种情况基本上都是用变角接头来调节角度的。

3.支管接入塑料井

是在塑料井井筒上开孔，安装马鞍接头后接入。

水泥检查井-检查井-芜湖新芜预制检查井由芜湖新芜新型建材有限公司提供。芜湖新芜新型建材有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖新芜建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。