

# 防火风管加工厂 红河防火风管 云南艺海

产品名称	防火风管加工厂 红河防火风管 云南艺海
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

## 产品详情

不锈钢通风管道都有哪些特性和优点：咬合细致成形加工工艺：进口不锈钢板通风管的模具采用的是特殊钢材构造，即便加工白铁通风管道在应用三至五年后，受到限制模具的外观设计仍维持原状，那样就不容易毁坏镀锌板的外型，并且外型也大大的增加。通风风管使用期限匀称整平，红河防火风管，咬合密切，联接力好，密封性特性好。阀门防泄露系统。精致的螺旋限螺纹加工工艺，使不锈钢板管道具备优良的承受压力抗压强度。

风管安装方法详解：风管系统应有良好的接地措施：通过辅助生产房间时要严密，并不得设置接口。输送空气温度高于80 时，风管应按设计规定采取防护措施。风管测定孔应设置在便于测量和观察的部位；在吊顶内风管上的测定孔，防火风管价格，应在相应位置留出活动吊顶板或检查门。保温风管采用金属法兰、金属加固件时，其外露部位须采取防止冷桥结露措施。风管的保养常识：风管安装后，对暂不安装的风管口、过滤器口等敞口部位，防火风管公司，要及时用塑料布妥善包扎，防止现场灰尘进入已清洗后的风管内，从而造成管内二次污染。通风管道的具体安装方法：屋架内的管道安装完毕后，安装垂直主管道，接至一层后进入空调机房。通风管道垂直高度为8米，断面尺寸为4000×800，距离墙面为20cm，施工前，经与土建商量决定这部分墙体在空调管道安装完毕后再砌筑。安装时在屋架上设置了两个定滑轮，防火风管加工厂，在地面上用手搬葫芦牵引。每两节或三节组装好后垂直吊装。吊装完毕，作好固定支架，将固定支架焊接在砌体预留的埋件上。 防火风管加工厂-红河防火风管-云南艺海由云南艺海通风设备有限公司提供。云南艺海通风设备有限公司为客户提供“法兰，风机设备，阀门，剪板机，”等业务，公司拥有“艺海”等品牌，专注于调节阀等行业。，在云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：余总。