

# 水泥地面起砂处理剂治理起灰起砂

产品名称	水泥地面起砂处理剂治理起灰起砂
公司名称	广州市耐迪涂料有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:耐迪斯 型号:naidisi302
公司地址	广州市天河区燕玲路89号燕桥大厦2809室
联系电话	020-87226873

## 产品详情

### 【引言】：水泥地面起砂处理剂

是以活性硅酸盐为核心技术的聚合溶液。通过水泥地面起砂处理剂充分渗透，水泥地面起砂处理剂有效成分能迅速地与混凝土中的游离钙发生化学反应，生成结晶胶体填充结构空隙，增加结构的致密性，使得混凝土表层形成一个坚如磐石的密封实体，极大地提高混凝土结构表层的强度和耐磨性，从而得到永久封闭、坚固、耐磨、不起尘、抗水和大多数工业化学品侵蚀的表面。熟化封堵，不会像表面涂层随着使用而磨损，本品因为永久地锁住孔隙，会使混凝土变得愈来愈硬，封堵性愈来愈好。

水泥地面起砂处理剂的产品特点：

### 水泥地面起砂处理剂

涂刷于水泥地坪表面，可有效渗透深度2 - 3mm，增强表面抗冲击强度，是治理地面起砂起尘的理想产品。新地坪涂刷该产品效果更佳，水泥地面起砂处理剂主要应用于无尘车间，厂矿车间，停车厂，仓储、水泥路、地坪等场所。达到改善起砂及耐磨效果。使用方便，同时不影响使用原有地坪。改善表面基材之各类物理强度。提升化学抵抗性，抗风化。增加水密性，及加大砂浆表面强度。

水泥地面起砂处理剂技术指标：

技术参数（执行标准：jc/t906 - 2002混凝土地面用水泥基耐磨材料）

28d抗折强度（mpa）>11.5

28d抗压强度（mpa）>80.0

耐磨度比（%）>300

表面强度（压痕直径）（mm）<3.30

流动度（mm）120 + 5

## 水泥地面起砂处理剂施工方法：

- 1、清洁地面，表面不要有任何凝结物，并保持地面干燥。
- 2、将水泥地表面增强剂直接涂刷于水泥地施工表面上，分两次涂刷，用量0.2kg/平方米，第一遍部分干燥后刷第二遍，48小时后初步达到理想效果。
- 3、施工时保持车间内空气流通，注意防火。

## 水泥地面起砂处理剂适用范围：

- 1、各类起灰起砂水泥地面和混凝土地面的修复处理。
- 2、新、旧混凝土地面、水泥地面起灰起砂后处理，提高硬度和耐磨性;
- 3、新混凝土地面、墙面、立柱强度不足涂刷，增强强度.

## 水泥地面起砂处理剂使用方法：

- 1、在正式使用前，建议针对特定地面先进行现场小面积试验，在确认使用效果和用量后再大面积使用。（施用前请搅拌均匀）。
- 2、在清理干净的地面用清水湿润地面，待无明显积水后，喷洒或滚涂两遍“耐迪斯”牌混凝土表面增强剂，间隔24小时（一般一遍即可，第二遍视第一遍效果而定），每遍维持饱和湿润状态 10-20分钟，以利更多有效成份进入混凝土内部。一般用量为3-5m<sup>2</sup>/kg（具体用量视地面情况试验确定）。
- 3、处理后的地面24小时后即可上人，3-7天后启用。

广州市耐迪涂料有限公司是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体的大型高科技、专业化涂料公司。至2002年成立至今，已拥有两个大型生产基地，注册资本达1000万人民币。

**【主营产品】**混凝土密封固化剂，环氧类地坪漆，耐磨地坪骨料、地坪漆价格、环氧地坪施工。

### 【联系方式】

咨询热线：400-060-1333

网址：地坪漆[www.naidi-tl.com](http://www.naidi-tl.com)

车间地坪[www.cfdiping.com](http://www.cfdiping.com)

车库地坪[www.chekudp.com](http://www.chekudp.com)

邮箱：[naidi\\_tl@126.com](mailto:naidi_tl@126.com)

地址：广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦2809室

### 【知名案例】

统一企业有限公司、五粮液集团、白云山制药股份有限公司、本田汽车有限公司、东风日产汽车有限公司、富士康集团、嘉顿食品集团等。