

橡胶同步皮带工厂 零售橡胶同步皮带 同步皮带找凯奥

产品名称	橡胶同步皮带工厂 零售橡胶同步皮带 同步皮带找凯奥
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

产品详情

口带

开口带成品为连续长度，零售橡胶同步皮带，中间有与两边平行的钢丝芯。标准卷长为50或100米，其他长度请与我公司销售人员联系。

开口带通常用于直线移动传动装置

同步轮圆周方向开消音槽带宽度越宽，气流运行的路线就越长，气体的压力变化亦越大，从而噪声越大。因而希望在设计的过程中同步轮与同步皮带的宽度尽量窄，但同步皮带的宽度与传递的功率有近似正比的关系，橡胶同步皮带生产，同步带轮与同步皮带必须有一定的宽度。

同步轮设计注意具体如下：

- 1、简化设计：根据齿轮传动的传动功率、输入转速、传动比等条件，确定中心距、模数等主要参数。
- 2、几何设计计算：设计和计算齿轮的基本参数，橡胶同步皮带工厂，并进行几何尺寸计算。
- 3、强度校核：在基本参数确定后，进行齿面接触强度和齿根弯曲强度校核。

以上事项在设计同步带轮的时候，我们必须要考虑的。

同步皮带保管与使用

- 1.皮带应避免置于阳光直射之处。
- 2.皮带吊挂于墙上，或于桌架上适当放置；切勿堆放地面积压放置，以防久置扭曲变形。
- 3.尽量使用大直径皮带轮，以减轻运转中的发热。
- 4.安装皮带时，须注意两轴平行，轮沟同一直线，皮带与轴呈直角状态。
- 5.皮带轮之轮沟全套同深，以使全套皮带松紧同一，平均受力。
- 6.轮沟表面必须光滑。

T5节距同步带有一个5mm的梯形齿距。它们被用在大重型的驱动器。T5同步带采用进口玻璃纤维线绳，能提供免正确的安装和张力的，减少带的维护和延长带的使用寿命，橡胶同步皮带厂商，也增加了稳定性和灵活性。

T5型公制T型齿同步带设计功能及优点:

T5同步带灵活的联接着马达和电机，在动作时具有以下功能点：

- 1、T5同步带有较高的机械效率：有效的减少摩擦和温度，从而增长带的使用时间。
- 2、T5同步带稳定的运转，避免了振动带滑跌。
- 3、T5同步带的负荷的能力强

橡胶同步皮带工厂-零售橡胶同步皮带-同步皮带找凯奥(查看)由凯奥（东莞）动力有限公司提供。凯奥（东莞）动力有限公司是一家从事“同步带/纺织龙带/多沟带/铁氟龙网带/同步带轮”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“同步带/纺织龙带/多沟带/铁氟龙网带/同步带轮”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凯奥工业皮带同步带轮在传送带中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！