

壳牌可耐压S2 G220齿轮油

产品名称	壳牌可耐压S2 G220齿轮油
公司名称	东莞嘉城润滑油有限公司
价格	3300.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 型号:壳牌S2 G220齿轮油 闪点:240
公司地址	东莞市大岭山镇向东工业区
联系电话	13707071825

产品详情

壳牌可耐压s2 g220齿轮油(原名:壳牌可耐压220齿轮油)

shell omala s2 g oil

壳牌可耐压s2 g220齿轮油高级无铅极压齿轮油采用高粘度指数溶剂精炼基础油，并加有极压添加剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂、抗泡和降倾点添加剂，主要用于重载工业齿轮润滑。

应用

钢铁行业的齿轮传动系统；

需要“全极压”性能的工业齿轮传动装置；

轴承；

循环和飞溅润滑系统；

壳牌可耐压s2

g220齿轮油不能用于汽车的准双曲线齿轮在此场合应选用壳牌施倍力车用齿轮油系列。

油的分水性强，机器静止下来后，渗入油箱内的水可得以迅速分离。(水通常会加速齿轮和轴承的表面疲劳并促使内表面锈蚀)

具有良好的抗腐蚀性能。尤其对于离海近的环境可有效防止潮气和盐水的腐蚀。

抗泡性强，不会形成泡沫。

无铅，使用更加安全。

性能特征

即使在极不利的负载条件下(如长时间和峰值负荷)，由于含有均衡的极压及抗磨损添加剂，这种产品也能有效防止钢和铜零件表面的磨损，有效保护齿轮和轴承。

具有杰出的热稳定性和抗氧化性能，抵御油泥和其它有害氧化物的生成，即使在某些时候，整体油温高达100 的情况下，也能延长用油寿命。

典型数据

壳牌可耐压s2 g齿轮油系列	68	100	150	220	320	460	680
密度 15 kg / i	0.887	0.891	0.897	0.899	0.903	0.904	0.912
粘度40 mm ² / s	68	100	150	220	320	460	680
粘度100 mm ² / s	8.7	11.4	15.0	19.4	25.0	30.8	38.0
粘度指数	99	100	100	100	100	97	92
闪点(开口杯)	236	240	240	240	255	260	272
倾点(不高于)	-24	-24	-24	-18	-15	-12	-9

以上数据为当前产品的典型值今后每批产品的数据可能会在壳牌润滑油质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据请与公司客服人员联系。