

# 广州耐迪环氧工业地坪，品质一流

产品名称	广州耐迪环氧工业地坪，品质一流
公司名称	广州市耐迪涂料有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:耐迪斯 型号:naidisi302
公司地址	广州市天河区燕玲路89号燕桥大厦2809室
联系电话	020-87226873

## 产品详情

【引言】：叉车、推车的托运对地面的损害也是不可忽视的问题，小轮加重物绝不亚于汽车的重量。所以单单只是水泥地面是不够的，因为地面的扬尘不仅有害于员工的身体健康，还会影响员工的工作效率。广州耐迪为你推荐环氧工业地坪，为你解决工厂问题。

### 环氧工业地坪产品概述

厚层机械压砂环氧砂浆地坪涂料是以优质进口原材料生产的砂浆型环氧地坪涂料，耐冲击力强，耐腐蚀性强。适用于对地坪涂装要求较高的场所使用。

### 环氧工业地坪性能特点：

防尘、防潮、容易清洁。耐磨、强冲击、，超高荷载，硬度高。  
耐酸、碱、盐及其他化学溶剂腐蚀。硬化后收缩率小，无裂缝。

### 环氧工业地坪适应范围：

要求耐强力冲击，耐腐蚀的机械厂、码头、电梯口、车道、化工厂、电子厂地坪。

### 环氧工业地坪工艺配套：

1.基面喷砂处理； 2.涂刷封闭底漆； 3.机械铺设环氧砂浆； 4.灌环氧清漆；  
5.批刮环氧腻子； 6.打磨，吸尘； 7.涂刷色漆； 8.涂刷罩面清漆。

### 环氧工业地坪注意事项：

每到工序必须待前一道涂层达到实干程度才能进行，不能仓促强行施工；  
施工温度5~35，在温度过高或者过低请咨询厂方； 施工环境湿度范围30~80%；

甲乙组分配比按甲组分：乙组分=1：2配料;

如果基面是耐磨骨料或金刚砂地面，基面处理一定要喷砂，否则地坪回大面积起壳。