

煤矿用型号-MKVV22-10*0.5钢带铠装控制电缆

产品名称	煤矿用型号-MKVV22-10*0.5钢带铠装控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-电线电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18533662120 18533662120

产品详情

煤矿用型号-MKVV22-10*0.5钢带铠装控制电缆

矿用电缆MKVV：煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆，铺设在室内、电缆内、管道等固定场合。额定电压450/750V，电缆导体的长度允许工作温度为30摄氏度，电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：应不小于电缆外径的6倍，铠装或铜带结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍，有结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。MKVV 产品名称 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝阻燃控制电缆国家标准：Q/TY1003-2005《煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆》MKVV 2芯-37芯/0.5-2.5用途：铺设在室内、电缆内、管道等固定场合 产品名称 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装阻燃控制电缆 MKVV32 2芯-37芯/0.5-2.5用途：铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 产品名称 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 国家标准：Q/TY1003-2005《煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆》 国家标准：Q/TY1003-2005《煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆》 MKVV22 2芯-37芯/0.5-2.5用途：铺设在室内、有移动和阻燃要求的场合 MKVV22 2芯-37芯/0.5-2.5用途：铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合 产品名称 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

煤矿用监控电缆MKVV

KVV电缆是一种聚氯乙烯绝缘控制电缆，多用于控制、信号、保护及测量系统接线。按GB9330《塑料绝缘控制电缆》，IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

适用范围 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

