

# 生产高密度抗压挤塑板 生产 石河子市外墙挤塑板

产品名称	生产高密度抗压挤塑板 生产 石河子市外墙挤塑板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	厚度:100mm 保温系统:外墙外保温系统 长度:1200mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华 凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

纯新料挤塑板是一种用于建筑和工程领域的建筑材料。它是通过将塑料原料挤出成板状来制造的，具有轻质、耐压、绝缘、防水、阻燃等特点。纯新料挤塑板可以用于墙体和屋顶的保温隔热、防潮、隔音等功能，同时也可以用作地暖系统、冷库、隔热门窗等的材料。由于其材料的纯度高，使用寿命长，不易变形和老化，因此在建筑行业得到广泛应用。外墙挤塑板是一种常用的外墙保温材料，具有以下几个特点：1. 良好的保温性能：外墙挤塑板具有较高的保温性能，能有效隔离内外温差，降低热传导。2. 轻质且坚固：挤塑板采用聚苯乙烯等材料制成，质量轻且结构坚固，方便施工和安装。3. 耐候性强：挤塑板具有的耐候性能，能够抵晒、风雨和化学腐蚀，长期保持良好的使用效果。4. 良好的隔音效果：外墙挤塑板具有一定的隔音效果，能够有效减少室外噪音的传递，提高室内的舒适度。5. 环保节能：挤塑板材料，不含有害物质，。同时，其的保温性能可以有效减少能源的消耗。总之，外墙挤塑板具有保温性能好、轻质且坚固、耐候性强、隔音效果好、环保节能等特点，是一种的外墙保温材料。外墙挤塑板是一种用于建筑外墙保温装饰的材料，具有以下作用：1. 保温隔热：外墙挤塑板能够有效隔绝外界热量和冷空气的传导，提供良好的保温性能，减少能源消耗，提高居住环境的舒适性。2. 防潮防水：外墙挤塑板具有的防潮和防水性能，能够有效防止雨水和潮气渗透到墙体内部，避免墙体受潮引起的霉菌、腐蚀等问题。3. 降噪隔音：外墙挤塑板的密度较高，能够降低噪音的传播，提供较好的隔音效果，改善室内环境的安静度。4. 耐火阻燃：外墙挤塑板采用无机材料制作，具有良好的耐火性能，能够火势蔓延，提高建筑物的防火安全性。5. 轻便材料：外墙挤塑板重量轻，施工方便，可以减轻墙体负荷，减少结构压力，促进建筑物的结构稳定性。总的来说，外墙挤塑板是一种综合性能较好的建筑保温装饰材料，具有保温、防潮、防水、隔音、耐火等功能，能够改善建筑物的舒适性和安全性。双面开槽外墙挤塑板是一种常用于建筑外墙保温、隔热的材料。其主要功能包括：1. 保温隔热：双面开槽外墙挤塑板具有优良的保温性能，能够有效地隔绝室内和室外的温度传递，提高建筑的保温性能，减少能源浪费。2. 防潮防水：挤塑板具有闭孔结构，吸水吸湿，能够有效地防止水分渗透，保持墙体的干燥，防止墙体发霉、腐烂等问题。3. 抗压性能：挤塑板具有较高的抗压性能，能够承受一定程度的荷载，增加墙体的强度和稳定性。4. 防火性能：挤塑板经过特殊加工处理，能够提高其阻燃性能，具有一定的防火性能，减少火灾发生时的危害。5. 减震降噪：挤塑板具有一定的减震降噪效果，能够减少外界噪音的传递，提供一个更加安静的室内环境。以上是双面开槽外墙挤塑板的主要功能，这种材料广泛

应用于建筑工程中，能够有效地改善建筑的环境性能。双面开槽B1级挤塑板是一种阻燃、断热、隔音的建筑材料。它具有以下作用：1. 阻燃作用：B1级挤塑板是一种阻燃材料，能够有效防止火灾发生和火势蔓延，提高建筑的火灾安全性。2. 断热作用：挤塑板具有良好的隔热性能，可以有效隔绝室内外的温度差异，保持室内舒适的温度。3. 隔音作用：挤塑板的结构密度高，能够有效吸收和隔离噪音，提供安静的室内环境。4. 保温作用：挤塑板具有优良的保温性能，可以减少能量传递和损失，降低建筑物的能耗。5. 轻质化：挤塑板是一种轻质材料，使用方便，可以减轻建筑物的自重，提高施工效率和安全性。总之，双面开槽B1级挤塑板主要用于建筑的保温、隔热、阻燃和隔音等方面，提高建筑的安全性和舒适性。B1级挤塑板适用于建筑、冷库、运输车辆、采矿工程和其他需要隔热、保温和防火性能领域。它可以用于墙体、屋顶、地板和地下室等部位，有效地减少热量传导和能量损失。此外，B1级挤塑板还具有阻燃性能，可以有效地防止火灾蔓延，保障建筑物的安全。