

MI3121

产品名称	MI3121
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

mi3121 低压兆欧表

主要特点：

测试电压50v、100v、250v、500v、1000v，电阻30g

连续性测试带自动极性转换

电压、频率测试功能

预编程限值，通过/不通过（pass/fail）评价测量结果

绿/红指示提供直观的测量结果评价

适合cat iv 装置验收

内置磁铁可将仪器固定在铁质材料上

内置充电器

可存储1900个测量结果

usb/rs232通讯接口，与pcs欧姆软件兼容

坚固、精巧的仪器外观设计

符合标准：iec/en 61557-1、2、10，iec/en 61010-1，iec/en 61326

技术指标：

绝缘电阻

测试电压50v、100v、250v (最大测试电流3ma，测试完毕自动放电)

测量范围 (m欧姆)	分辨率 (m欧姆)	精度
0.00-19.99	0.01	5%读数+3位
20.0-99.9	0.1	10%读数
100.0-199.9	0.1	20%读数

测试电压500v、1000v (最大测试电流3ma，测试完毕自动放电)

测量范围 (兆欧)	分辨率 (兆欧)	精度
0.00-19.99	0.01	5%读数+3位
20.0-199.9	0.1	5%读数
200-999	1	5%读数
300-999	1	5%读数
1.00g-4.99g	10	10%读数

5.00g-19.99g	10	20%读数
20.0g-29.9g	100	

等电位连接测试（开路电压:6.5-9v，测试电流200ma，极性自动转换，导线补偿电阻到5欧姆）

测量范围 (ohm)	分辨率 (ohm)	精度
0.00-19.99	0.01	3%读数+3位
20.0-199.9	0.1	5%读数
200-1999	1	5%读数

连续性测试（开路电压:6.5-9v,测试电流7ma,导线补偿电阻到5欧姆）

测量范围 (欧姆)	分辨率 (欧姆)	精度
0.0-19.9	0.1	5%读数+3位
20-1999	1	5%读数+3位

电压测试(真有效值，15-500hz)

测量范围 (v)	分辨率 (v)	精度

0-9.99	0.01	3%读数+3位
10.0-99.9	0.1	3%读数+3位
100-550	1	3%读数+3位

频率测试(电压10-550v)

测量范围 (hz)	分辨率 (hz)	精度
0.00-19.99	0.01	0.2%读数+1位
20.0-199.9	0.1	0.2%读数+1位
200-500	1	0.2%读数+1位

基本技术参数

电源：五号1.5v充电电池，6节，操作时间大约10小时

过压保护：50v cat iv

显示：带背光液晶屏

尺寸：14cmx8cmx23cm

重量：0.85kg

订购信息：

标准配置：主机、测试线1套、充电电池及充电器、使用说明书

选件

a1290 软件

a1198 磁性接触探头

a1153 20米黑色测试线

a1154 4米黑色测试线

a1270 测试探头