

1-RTN0.05-33T德国HBM称重传感器

产品名称	1-RTN0.05-33T德国HBM称重传感器
公司名称	福建福州市海润自动化设备有限公司
价格	2000.00/支
规格参数	品牌:德国HBM 型号:1-RTN0.05-33T
公司地址	福州市晋安区连凤支路26号筑家尚水东郡2号楼401
联系电话	0591-88001580 13107611635

产品详情

福州海润自动化设备有限公司

郭俊：13107611635

工作qq：1209139279

email：1209139279@qq.com

以下信息长期有效！

供应德国hbm传感器rtn系列

德国hbm rtn0.05/1t称重传感器广泛应用于平台秤，汽车衡和过程称

重等工业称重领域称重提供完美的解决方案. hbm rtn0.05/1t不锈钢

，紧致密封，按照最高的保护等级, 并有符合最新的 atex 标准的防

爆版本. 德国hbm传感器可以用于恶劣的环境中 贸易认证型号, 德国

hbm rtn0.05/2.2t称重传感器符合 oiml r60 标准, 精度等级 c3,

c4, c5, c3mi, c4mi 有 ptb 测试证书 d09-00.24 .hbm

rtn0.05/2.2t称重传感器的额定量程 – 从 1t 到 470 t – 可以为平

台秤, 汽车衡和过程。

用于过程工程的 rtn 扭环式称重传感器

rtn 扭环式称重传感器 量程从 1t 到 470t, 可以覆盖几乎所有过程

称重的所有领域。其是平台秤, 汽车衡和料罐秤的理想选择。

德国hbm传感器rtn系列rtn c3/1trtn c3/2.2t

rtn系列称重传感器rtn c3/4.7trtn c3/10t

rtn c3/15t代理德国hbm传感器rtn c3/22t

rtn 扭环式称重传感器产品描述

不锈钢, 紧致密封, 极高的防护等级, 并带有用于不同防爆区的 atex

防爆证书:

输出 2,85mv/v

极小的应用范围 $y = 20,000$

低功耗

输入电阻 4,400 ohms

受侧向力影响极小

可以用于极端恶劣环境的完整配件

扭环式称重传感器: 优势

输出电阻高达 4k ohm, 非常大的阻抗, 因此电流很小。因此 rtn 非

常适合电池供电的移动应用。

环形应变片能够反应各个方向的负载。被杆状称重传感器错过的负载

rtn 都能够记录。

2.85mv/v, rtn 的输出信号非常大, 因此具有极高的精度和抗干扰能

力。

1-rtn0.05/1t

1-rtn0.05/2.2t

1-rtn0.05/4.7t

1-rtn0.05/10t

1-rtn0.05/15t

1-rtn0.05/22t

1-rtn0.05/33t

1-rtn0.05/47t

1-rtn0.05/68t

1-rtn0.05/100t

1-rtn0.05/150t

1-rtn0.05/220t

1-rtn0.05/330t

1-rtn0.05/470t

1-rtnc3/1t

1-rtnc3/2.2t

1-rtnc3/4.7t

1-rtnc3/10t

1-rtnc3/15t

1-rtnc3/22t

1-rtnc3/33t

1-rtnc3/47t

1-rtnc3/68t

1-rtnc3/100t

1-rtnc3/150t

1-rtnc3/220t

1-rtnc3/330t

1-rtnc3/470t