

体育馆钢结构厂房喷涂颜色要求

产品名称	体育馆钢结构厂房喷涂颜色要求
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

产品组成

防火材料：聚磷酸氨、氯化石蜡、等；粘结剂：酸树脂、氨基树脂、100A溶剂；不含石棉、苯类等挥发性有害物质。

应用范围

可适用于建筑工程中各种钢构件、球形网架等承重钢结构的防火保护。

施工工艺 体育馆钢结构厂房喷涂颜色要求

钢结构表面应除锈，涂刷防锈漆两遍。表面清洁无油污。

先将涂料搅拌均匀后再进行施工刷涂，遍涂层厚度不能超过0.5mm,涂层表干后(约6小时)

进行第二遍的刷涂，涂层厚度可以适量的加大，1h的二遍，1.5h的三遍,2h的四遍。

施工中感觉涂料稠化时，可加入适量溶剂稀释，禁止多加。以免影响涂料的附着力和防火性能。

施工操作应在室内通风良好的环境下进行。施工避免雨淋，施工环境0 以上。

涂料开启后应当天用完，若未使用干净，必须封闭完好后保存。

耐火性能

包装、贮存及运输

钢结构防火涂料为白色，每桶净重25kg，贮存温度5-35℃，贮存期六个月，贮存运输防止曝晒、雨淋、重压和倒置