

咨询HYVP抗干扰屏蔽通信电缆

产品名称	咨询HYVP抗干扰屏蔽通信电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.20/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:HYVP 规格:齐全
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

咨询HYVP抗干扰屏蔽通信电缆

一、 产品用途及特点

市话电缆HYAT适用于城镇和近郊的电信线路。根据电缆结构形式特点，可分别适用于管道敷设或直埋地或安放于水下适用。低电阻、低固有衰减，高于部标准的近端串音衰减及远端串音防卫度指标，进口护套料具有的物理、机械性能。钢带铠装抗压性能优良，在一定条件下具有防鼠防蚁等功能。

二、 执行标准

YD/T322-1996《聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆》

三、 名称及型号

型号名称主要适用场合

HYAT铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆管道

HYAT23铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套双钢带铠装市内通信电缆直埋

HYAT53铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢带铠装市内通信电缆直埋

HYAT553铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹钢带铠装市内通信电缆直埋

HYAT33铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套细钢丝铠装市内通信电缆水下

HYAT43铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套粗钢丝铠装市内通信电缆水下

四、市话电缆HYAT主要技术特性

1.直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6

2.聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地：聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆绝缘电阻大于3000M .km
。

4.工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。

咨询HYVP抗干扰屏蔽通信电缆