

# 广西厂家38KW玉柴发电机组 全铜无刷柴油发电机YC4V55Z-D20

产品名称	广西厂家38KW玉柴发电机组 全铜无刷柴油发电机YC4V55Z-D20
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:玉柴 产品:发电机组 厂家:鼎盛
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

## 产品详情

广西厂家38KW玉柴发电机组 全铜无刷柴油发电机YC4V55Z-D20

广西玉柴柴油发电机组优势：

鼎盛玉柴发电机组选用---广西玉柴船电动力有限公司生产的系列柴油机作为动力，功率范围18kw-2600kw。

机型简介：· 消化吸收德国FEV公司咨询成果而开发的产品；· 采用整体曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖，体积小、重量轻，可靠性高，大修期大于10000小时；· 采用 号加强型高压油泵，燃油喷射压力高，油耗指标优于国内同功率档产品；· 采用玉柴专有活塞环密封技术，润滑油消耗比国内同功率档产品低 20%以上；· 20 ~ 58kW发电机组理想的配套动力。

玉柴38KW发电机组技术参数

发电机组制造厂家：江苏鼎盛动力科技有限公司 “优昌斯”牌 型号：YKS-Y38

使用环境条件:海拔高度: 1000米(大于1000米时,需作功率修正) 环境温度：40 相对湿度: 60%

功率：38KW

功率因数：COS =0.8（滞后）

输出电压：400V/230V

输出电流：68.4A

额定频率：50Hz

额定转速：1500rpm

外形尺寸 (L × W × Hmm) : 1880\*750\*1100 mm

机组重量 : 890 kg

柴油机技术参数

制造商 : 广西玉柴船电动力有限公司

结构特点:四冲程、涡轮增压

功率: 38/42 KW

气缸数 : 4

转速 : 1500rpm

缸径行程 : 108\*115mm

压缩比 : 17.5:1

机油容量: 11L

燃油消耗 (\*\*负载) : 240 g/(kW · h)

滤清系统 : 采用整体更换式机油、柴油滤清器和空气滤清器

发电机技术参数

制造商 : 江苏鼎盛动力科技有限公司

功率 : 38KW

额定电压 : 400V/230V

额定转速 : 1500

功率因数 :  $\text{COS} \varphi = 0.8$  (滞后)

控制系统 : 自启动自停机柜

自启动自停机柜:采用全中文智能化液晶显示控制模块,当市电停电时,经延时确认(0-30S可调),机组自启动

次可调, (\*\*启动成功率> \*\*) ,自动确认发电机组供电正常后,向负载供电,市电恢复正常后,经延时确认(

可调),自动冷却停机(冷却停机时间0-300S可调)。

u 保护功能 : 低/超速、启动失败、水温过高、输出电压故障(过压、欠压、过流)。

u 界面操作 : 自动/停止/手动功能选择,紧急停车按钮、蜂鸣器及市电浮充电器。

u 报警指示 : 低/超速、输出电压故障、启动失败、高水温预报警。

设置功能 : 允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失,控

有参数均可以在前面板进行设置。