

# 控制电缆型号国标KVV全塑控制线

产品名称	控制电缆型号国标KVV全塑控制线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

工作温度：一般不超过70℃。最低环境温度:固定敷设-40℃。非固定敷设-15℃。  
一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定。额定电压:U0/U:300/500V。最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。  
主要技术指标:见表1: 性能 单位 技术指标

### 聚绝缘 聚氯绝缘

ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的牢固场所 ZRKVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机器外力有阻燃要求的牢固场所 ZRKVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求、阻燃的牢固场所 ZRKVVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有挪动和阻燃要求的场所 ZRKVVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有挪动和阻燃要求的场所

### 耐火控制电缆生产基地 NH-KVV电缆生产厂家

耐火控制电缆 耐火控制电路型号NH-KVV NH-KVV22 NH-KVV32 NH-KVVR NH-KVVVP NH-KVVVP

NH-KVVVP22 NH-KVVVP2-22 NH-KYJV NH-KYJV22 NH-KYJV32 NH-RVS NH-BV NH-BVV NH-

RVSP 使用特性