

# 535MCM 646MCM 石油钻井电缆

产品名称	535MCM 646MCM 石油钻井电缆
公司名称	安徽曼威电气工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省天长市天康大道北侧
联系电话	15956084188

## 产品详情

主要规格：详见下表

额定电压：600V、2000V

执行标准：QB/TJC2008-06

产品介绍：

- 1、产品适用于海上、陆地石油钻井平台用大功率输电和电气控制装置，电缆具有良好的耐热、高载流量、柔软、耐曲挠、耐油、耐磨损、耐低温、耐腐蚀、耐日光老化、耐潮湿、阻燃、低烟无卤及低毒性能。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为：-55 ~ 125
- 3、电缆敷设时弯曲半径不小于6倍电缆外径

使用特性：

1额定电压600V、2kV。

2电缆使用环境温度应不低于-55 。

3 电缆导体的长期允许工作温度应不超过125 ；短时过载温度zui高为250 （5s）。

4 电缆具有耐矿物油、柴油、阻燃、耐日光、柔软、耐磨、耐低温、耐潮湿等特性。

5 电缆敷设的允许弯曲半径：

电缆外径（D）为20mm及以下-----应不小于3D；

电缆外径（D）为20mm及以上-----应不小于5D。

注：D—电缆的实际外径，单位mm。

型号 规格 型号 规格

单芯 8AWG 646 MCM 多芯 2\*16AWG 10\*12AWG

6 AWG 777 MCM 3\*16 AWG 20\*12AWG

5 AWG 1111 MCM 8\*16 AWG 37\*12AWG

4 AWG 10mm<sup>2</sup> 10\*16AWG 2\*10AWG

3 AWG 16mm<sup>2</sup> 37\*16AWG 3\*10AWG

2 AWG 25mm<sup>2</sup> 60\*16AWG 4\*10AWG

1 AWG 35mm<sup>2</sup> 2\*14AWG 5\*10AWG

1/0 AWG 50mm<sup>2</sup> 3\*14AWG

2/0 AWG 70mm<sup>2</sup> 4\*14AWG

3/0 AWG 95mm<sup>2</sup> 5\*14AWG

4/0 AWG 120mm<sup>2</sup> 6\*14AWG

263 MCM 150mm<sup>2</sup> 10\*14AWG

313 MCM 185mm<sup>2</sup> 37\*14AWG

374 MCM 240mm<sup>2</sup> 2\*12AWG

444 MCM 300mm<sup>2</sup> 3\*12AWG

535 MCM 4\*12AWG