

HNP25-200内啮合转子泵高粘度泵稠油泵

产品名称	HNP25-200内啮合转子泵高粘度泵稠油泵
公司名称	泊头市茁博机械厂
价格	600.00/台
规格参数	HNP—25 :HNP—32 HNP—40:HNP—51 HNP—52 :HNP—65
公司地址	泊头市齐桥镇齐桥村
联系电话	0317-7105807 13932728213

产品详情

hnp系列内啮合转子泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛应用于不同性质，不同粘度的介质输送。

适用介质温度：-10 —200 （ nyp0.78和nyp2.3的适用温度为-10 —80 ）。

适用介质粘度：1.0cst—300,000cst。

优点：

- (1) 输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。
- (2) 有很强的自吸性能。
- (3) 正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可200 。
- (4) 内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。
- (5) 泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转还来改变泵的流量。
- (6) 特别适用高粘度稠度介质的输送。

hnp系列内啮合转子泵