

# 5千瓦柴油发电机低温发动

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 5千瓦柴油发电机低温发动                         |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                           |
| 价格   | .00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO6800ET<br>产地:上海      |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室<br>(注册地址) |
| 联系电话 | 15316053917 15316053917              |

## 产品详情

### 5千瓦柴油发电机低温发动

- 1、绝缘表面的灰尘与油蒸气、水分长期结合形成硬壳，在热应力作用下逐渐龟裂，使电机绝缘漆膜层出现裂纹，极易造成电机的匝数、相位和相反数。接地绝缘击穿故障。
- 2、由于灰尘的机械和化学作用，对绕组绝缘的侵蚀是破坏绝缘层的主要因素。
- 3、浸入绝缘间隙的灰尘对电磁振动的导体绝缘起到“磨料”作用，造成匝间短路故障。
- 4、由于灰尘的影响，电机介质损耗角正切增大，漏电流增大，绝缘表爬电距离缩短。
- 5、灰尘落在绕组、铁芯、机壳表面，会使电机散热条件恶化，降低通风冷却效果。
- 6、当粉尘为不导电、不燃物质时，对电机线圈不会产生太大影响，但会对电机轴两端轴承产生影响。当轴承损坏时，定子和转子会互相磨擦，发热，烧坏。线圈。
- 7、空气中灰尘、沙子相对较多，容易造成机组某些部件的快速磨损。如果处理不当，机器内会出现大量灰尘，导致机组部分管道堵塞。

### 5千瓦柴油发电机低温发动

型号：TO6800ET

#### 发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....

机器重量：102kg

外形尺寸：740\*480\*620（含轮子高度另加50mm）

5千瓦柴油发电机低温发动具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、运行可靠、配件供应及维护方便等特点。采用电子调速器，具有冷却水温过高、油压低、报警、自动停车等保护功能。

振动小、噪音低、可靠性高；排放量低，符合国家环保要求。

采用大泽动力专有的活塞环密封技术和气门油封技术，润滑油消耗比国内同功率范围产品降低50%以上。

16Bit电脑程序控制，电压更稳定；短路保护更全面、安全可靠、更有效；

省油才是硬道理，省钱又经济；人性化设计理念，清晰可见，操作方便；

quanqiulingxian的全新外观设计；装配安全保护系统和大油箱；配有易于使用的配件。