

## 西城区维修伸缩门西四伸缩门维修

产品名称	西城区维修伸缩门西四伸缩门维修
公司名称	北京京通电动门中心
价格	100.00/套
规格参数	品牌:京通 型号:11
公司地址	北京丰台区
联系电话	010-57453936 13552182406

## 产品详情

西城区维修伸缩门西四伸缩门维修13552182406伸缩门轨道安装 预埋限位磁铁 伸缩门常用功能 昌平区安装伸缩门 海淀区安装伸缩门 不锈钢精抛伸缩门安装 石景山区安装伸缩门 伸缩门安装方案 智能伸缩门维修 通州区安装伸缩门。电动伸缩门作为各类公共场所的安全保障，它所具备的功能是用户最为关心的一个问题，从伸缩门维修行业的市场需来看，特别是安全性能方面，用户对伸缩门的要求最高，因此，为了满足你好奇心，我就为向您具体介绍有关伸缩门的一些常用功能吧！

a.电动装置：无需风冷，散热快，耐高温，同时带有过热保护装置门体频繁开启，电机温度过高时，电机会自动断电，停止运行，待温度降到90度左右时恢复运行。

b.抗风方面的考虑：伸缩门越高，受力面积越大、抗风性能越差。从而有效地抵御台风袭击，降低伸缩门的高度等于增加了材料的强度。

c.防爬功能：如有人爬门立刻自动报警。

d.防撞功能：部装有微电脑红外线探头，在关门运行时遇到障碍物或行人距门200-800mm时，伸缩自动停止。

e.活动部位特点：每个活动部位环节均采用不锈钢管轴、轴瓦、不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节节点加注高级润滑油，无噪音伸缩自如。

f.中心距及高度：中心距600mm-660mm，门高度为1200mm-1800mm，可据用户需求定做伸缩门。门体间为260mm比同类产品（400mm）密度大。

电动伸缩门高性能耐高温的特点：

1、抗寒线，所有的电线我们采用高新性能材料表面耐寒抗养化，炎热的夏天在90 时不受影响能正常使用。在寒冷的冬天零下50 时仍然正常使用。

- 2、电动伸缩门全新显示屏外观设计，形象大器美观。由超高亮度led和8x8点阵模块组成，其主要功能可以显示中英文广告字及日期时间，可存储500个16x16点阵字符，显示内容可以随意更换。
- 3、电动伸缩门产用铸铝芯轮，轮子材料采用高强合金铝材料铸造而成，外观引用奔驰轮子轮廓，外围耐磨材料采用高抗摩天然橡胶材料，且加宽了行轮宽度，大大增强了轮子的抓地性，运行可靠。奔驰品质，值得信赖。
- 4、电动伸缩门的智能红外探头防撞装置，遇人或异物30-50cm，可自行返回运行，从而保障车辆及行人的安全。
- 5、电动伸缩门可以选用电子软启动与机械缓冲装置配合使用，启闭时主机不摇晃且运行顺畅，普通电动门在启闭时易晃动，运行继续且发出磨擦噪音，导致交接管折断。
- 6、电动伸缩门的离心式离合器，在停电时只需将精致的钥匙从专用离合孔插入，轻松旋转90度角，即转为手动运行。
- 7、大功率动力驱动系统，电机蜗轮采用kk合金材料。具有强韧性，高强耐磨性，适用性，机械摩擦损耗小，机械传动效率高。