

壳牌爱万利RL3 润滑脂

产品名称	壳牌爱万利RL3 润滑脂
公司名称	上海松行贸易发展有限公司销售部
价格	1000.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 型号:爱万利RL3
公司地址	中国 上海 上海市松江区沪松公路1658号九润商务大厦 320室
联系电话	86-021-33197942-8004 13564869014

产品详情

联系人：沈倩倩 手机：13564869014

电话：021-33190795 -8004 传真：021-51862151 qq
：1007082367 邮箱：1007082367@qq.com 地址：上海市松江区沪松公路1658号320室

壳牌润滑油 (shell lubricants) 已经推出一款经改良的壳牌佳度 (gadus) 新系列润滑脂。该系列旨在应对如今在部分最潮湿、寒冷、炎热以及极端天气条件下运作规模最大、速度最快的设备的挑战。

佳度系列润滑脂专为部分最严苛环境下的润滑轴承而设计。例如，在钢铁制造业中，连铸机的轴承要求能在超过180摄氏度的高温下作业，而且经常布满灰尘和雨水。同时，壳牌的矿业客户的业务也已经延伸到全球一些最寒冷的地区，比如俄罗斯远东地区、西伯利亚和加拿大麦克默里堡。在低达零下50摄氏度的气温条件下，他们需要不断给挖掘机和电铲添加润滑脂。

原名：壳牌爱万利rl润滑脂 (shell alvania rl grease) /

壳牌爱万利rl润滑脂是用于中等温度条件下高品质、多用途工业润滑脂。壳牌爱万利rl润滑脂是由高粘度指数矿物油和锂皂基稠化剂调合而成，并含有抗氧、抗磨、抗腐蚀添加剂，可在长期的使用过程中保持良好的性能。

推荐应用

壳牌爱万利rl润滑脂是多用途工业润滑脂，推荐用于如下设备中的低负载、高转速滑动及滚动轴承，如：电动机、泵、发动机、风扇等。壳牌爱万利rl润滑脂适合的工作温度为-30

性能特征

降低库存成本 适用于非常广泛的场合，可减少库存润滑脂的品种。

适当的基础油粘度和增稠剂以及良好的机械稳定性，减少轴承之间的摩擦并降低部件之间的磨损程度。

优异的抗腐蚀性 即使在有盐水的环境中也能长时间的确保护效果。减少润滑脂的消耗量

较低的油分离量和高机械稳定性确保该润滑脂+て诘奈? 轴承提供有效润滑。使用安全

该润滑脂不含铅和亚硝酸盐，用户在使用时非常安全，无需特别的警告标识。

典型数据

壳牌爱万利润滑油	rl	rl	rl
nlg级别	1	2	2
基础油类型	矿物油	矿物油	矿物油
基础油类型			
40 mm ² /s	75	75	75
100 mm ² /s	8	8	8
针入度25	265-295	310-340	220-250
滴点	180	185	185
长距离的泵送性	好	一般	不好