

LED灯具LED投光灯晶元芯片,LED节能改造

产品名称	LED灯具LED投光灯晶元芯片,LED节能改造
公司名称	上海鹭岛电气设备有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:宗鑫
公司地址	上海市嘉定区南翔高科技园区
联系电话	18217107255

产品详情

led节能改造——led投光灯

led投光灯集成投光灯（台湾晶元）

主要参数：输入电压：ac 85-265v, 50-60hz led 芯片颗数：10 x 1w（集成封装）系统总功率：12 ± 2w 电源效率：> 80% 功率因数(pf)：>0.95 led光效：>90 lm/w
led初始光通量：>900 lm led工作电压：30-34v 白光相关色温(cct)：冷白：6000-7000k，正白：4500 – 5500k，暖白：3000 – 4000k 朗克思标准色温段定义：3500 ± 200k、4000 ± 250k、4500 ± 250k、5000 ± 300k、5700 ± 350k、6500 ± 500k 其他可选发光颜色：红, 黄, 蓝, 绿 , 琥珀色 , r gb变色控制显色性(cri)：冷白/正白ra > 80；暖白ra > 70 平均光束角：115.0o 配光方式：led+纯铝反射罩二次配光配光曲线：对称式/矩形光斑灯具防护等级：ip65 工作温度：-40 ~50 工作湿度：-10 ~ 90%rh 贮藏温度：-25 ~65

灯体材料：高纯度压铸铝合金+纯铝反射器+超强度钢化玻璃灯体外壳颜色：常规灰色，黑色可选，其他颜色定做。 led光源使用寿命：> 50,000小时 产品净重(n.w)：1.15kgs 该产品采用自主封装的高亮度大功率led集成封装光源，具有长寿命、节能、环保、高效、无频闪，无重影，光谱无紫外线、红外线等特点； led光源/压铸铝一体化设计，无需额外灯壳，紧凑轻便，美观大方，高质量散热，大幅度减少热阻，提高散热性能； led光源采用高亮度 led大尺寸芯片，单灯光效高端产品最高可达 120lm/w, 高纯度铝反射器，与光源紧密贴合在一起，出光效率高；采用高导热率硅脂，保证了led散热通道的畅通，结温小于65℃，有效的控制了光衰，灯具整体寿命大于3万小时；高可靠智能恒流驱动电源，专业的热设计使得元器件工作温度不大于60℃，电源效率高，寿命达到3万小时以上；宽电压范围输入，保证了led投光灯的全球市电通用性；独有的保护电路提高了led 投光灯的整体可靠性和抗干扰能力；精确的恒流控制技术，保证了led投光灯的高稳定性；安装快捷灵活，角度可调，通用性强，应用范围广泛；可选择dc12-24v低压驱动，兼容太阳能，低压交直流电源供电系统；可选择光控功率控制等功能实现二次节能。 主要应用场所：建筑物、楼宇、仓库、工地、地下室、隧道、体育馆、停车场、加油站、广告牌、广场、码头，草坪，园艺设计、展厅工厂、厂区商店、超市等投光和装饰照明场所。

led照明灯具是您节能改造的最佳代替产品！

厂价直销，价格优势明显，质量优良，售后无后顾之忧，上海鹭岛电气设备有限公司是您的不二选择！

联系人：汤女士18217107255 qq:2861208377高品质低价格，倾情回馈新老客户，欢迎致电！