

Agilent4287A射频LCR测试仪

产品名称	Agilent4287A射频LCR测试仪
公司名称	东莞市塘厦镇欧诺谊电子仪器经营部
价格	4287.00/台
规格参数	品牌:Agilent 型号:Agilent4287A
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座
联系电话	86-076987910706 13682419063

产品详情

可收，可售agilent4287a射频lcr测试仪hp4278a范s

质量为本,服务至诚! 您的满意是我的追求!

给我一个机会,我会还你一个惊喜! 承诺力求更可靠,服务力求更优质!

以下公司现有库存，如要需求请来电订购.....

品牌：agilent

产品型号：4287a

产品指标：1mhz-3ghz

产品信息：agilent4287a射频lcr测试仪

agilent 4287a射频lcr测试仪在1mhz ~ 3ghz频率范围可以提供精确、可靠和快速测量，以改进生产线上对电子元件进行测

试的质量和生产率。与反射测量技术不同，采用直流电压测量技术能在大的阻抗范围进行精确测量。

技术指标

测量参数：|z|，|y|，l，c，r，d，q，x，g，b，

测量电路形式：串联和并联

工作频率：1 mhz ~ 3 ghz

频率分辨率：10 khz

信号源特性：

振荡器电平：5mvrms ~ 0.25vrms(输出端开路)

电平显示单位：v , i , dbm

连接器：apc-3.5

输出阻抗(额定值)：50

触发：内部，外部，手动和gpib

阻抗测量范围：200 m ~ 3 k

基本测量精度： $|z|$:1% ; d:0.01

测量时间：10 ms

接口：gpib，处理器接口

显示器：8.4英寸彩色lcd显示器

储存：内置hdd/fdd，备用sram存储器

一般指标

工作温度/湿度：10 ~ 40 /相对湿度15% ~ 80%

预热时间：30分钟

电源要求：90v ~ 132v,或198v ~ 264v，47hz ~ 66hz，500va(最大值)

尺寸：主机：426mm(宽) × 234mm(高) × 446mm(长)

主要技术资料

4287a射频lcr 测试仪产品介绍，p/n 5968-5443e

4287a技术指标，p/n 5968-5758e

lcr 测试仪，阻抗分析仪和测试夹具选购指南，p/n 5952-1430e

· 仪器指标:

1mhz ~ 3ghz , 以100khz分档

阻抗测量范围宽, 从200m 到3k

在低测度信号电平上具有优良的测量重复性

基本精度为1%

高速测量9ms

- agilent4287a射频测试仪lcr在1mhz ~ 3ghz频率范围可以提供精确,

可靠和快速测量, 以改进生产线上对电子元件进行测试的质量和生产率。

与反向测量技术不同, 采用直流电压测量技术能在大的阻抗范围进行精确测量。

- 生产率高、质量可靠

安捷伦 4287a

适于在射频范围对电子元器件进行测试。4287a的测量速度非常快。此外, 在小测试电流(100ma)处优良的

测试重复性还可以显著提高生产率, 因为所需的取平均过程非常短。

- 系统组建简单

测试头电缆(1m或利用延伸电缆时为2m)很容易接到(元件固定装置的)被测件接点附近, 而不会使误差有任何增大。内置比

较器功能、高速gpib接口和处理器接口可用来简化与元件固定装置和pc机的组合。增强的比较器功能可以使复杂的仓室适

用于多频或阵列芯片测试。

- 便于使用

8.4英寸彩色显示器能清楚观察测量设置和结果。新研制的用户接口使操作过程更为方便且无差错。内置统计分析功能可

以提供监视测试质量和效率的过程。可选用的lan接口有助于统一进行生产监控。此外, 若干apc-7, smd测试夹具可以与

4287所提供的夹具架和apc-3.5转apc-7适配器联用，从而无需制作专用夹具。

- 以上仪器是我们的存货。此推广长期有效。

- 购买我司的仪器不破损我司保标的情况下7天内无条件退换货。

我们的优势：品种齐全，货源充足，存库雄厚，服务快捷，维修能力强。

附注:本公司专业经营各类二手进口仪器（销售、租赁业务），成色新，价格低，技术先进、质量可靠、性能稳定

的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器,包括agilent、hp、anritsu、advantest、

r/s、/marconi等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、数字示

波器、天馈线测试仪、电声测试仪，音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。如果你遇到

困难，我们都将全力以付的为你们提供最佳的方案。