

名称：光纤入户信息接入箱

含面板尺寸：325*275*120

材质：塑料面板铁底

型号：CX-MS

容量：0U (可选配定制模块)

外观颜色：灰色细纹

加印LOGO：可以

材料厚度：1.0MM

包装：纸盒,一件8只

性能描述：内部插排和ONU支架均采用翻转式结构。使理线更加清晰明了方便。

????????????????FTTH-B????????????

??? GQRHXX-S???????????? 350mm X 300mm X 120mm

400mm X 300mm X 120mm

450mm X 300mm X 120mm

?????400*300*120,300*350*120,400*500*100,200*300*100

外形	(长) x (宽) x (深)
外形尺寸	350mm x 300mm x 120mm
底壳尺寸	317mm x 270mm x 105mm

?????? ,???2U????????????????????,?????,1??????,ONU????????? ?????,?????GB??????

????? 1mm??????,????????????,???? ?????? 1mm??????,????????????,?????

光缆，是指相对于其他光纤而言较为一种光纤，具有直径小、质量轻、完全绝缘等特点，因此它的光学性能相当稳定，在设计中由于考虑到了电力线路中实际情况和外界各因素的影响，所以都是由非金属材料组成，具有较强的抗电磁干扰和 能力，还具有抗弯曲、抗震动、抗冲击和等优良特点。后者既金属自承式光缆，是指具有简单结构和较低投资 运用在建好的电力系统中的一种类型，它在应用中不需要对热容量和短路电流的考虑，从根本上运用高强度的芳纶纱和高弹性的模量 结构建筑，从而减轻它本身的重量，使其在安装中不必改变输电线杆塔也能安装，不但大大节省人力物力，而且对输电线杆塔的负载力也比较小。