

监控视频线-电梯专用扁电缆

产品名称	监控视频线-电梯专用扁电缆
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:上海邮江 型号:TVVB2G 75-7+2*1.0
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

产品名称：监控视频线-电梯专用扁电缆 品 牌：上海邮江 型 号：tvvb2g 75-7+2*1.0
产品型号：tvvbg-tv 扁形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套带视频电梯电缆 应用标准：gb5023.6
iec60227-6，en50214 电缆结构：导体：精绞无氧裸铜丝 符合gb/t3956第5种或第6种、符合din vde 0295和iec
228标准 绝缘：pvc/d型聚氯乙烯绝缘 颜色代码：绝缘线芯颜色表示,5芯以上符合gb5023.1-4.2
视频线：syv75-5抗干扰75 同轴视频线 线芯排列方式： 24芯：一字排列 24芯：梅花排列
芯线绞合后,分组顺序排列 加强件：高强度镀锌航空钢丝(必须有)
护套：pvc/st5耐寒性专用型护套 灰色(ral7001) 黑色(ral9005) 橙色(ral2003)
额定电压：uo/u300/500v 测试电压：绝缘厚度 0.6以下的：1500v 成品测试：2000v
最小弯曲半径：电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍 使用温度范围：-15 至70
抗拉强度：gb5023.2-3.5规定要求 静态曲绕试验：符合gb5023.2的3.5规定
阻燃实验：通过gb/t18380.1,gb5023.6试验、符合vde0472 804部分b类试验和iec332-1 如电梯使用情况如下：
电梯电缆线芯是一字排列时 1、自由使用长度大于35m， 2、运行速度大于1.6m/s
上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳或芳纶沙等。 电梯电缆线芯是梅花型绞合排列时
1、自由悬挂长度大于80m 2、运行速度大于4m/s~10m/s
上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳。 典型应用：适用电梯内部作随行悬挂、自由悬挂移动速度不
超过4米/秒、有屏蔽抗干扰能力、监控与串行通讯功能的电缆，如加钢丝更可增加使用安全与长距离悬
挂使用。 rvv6*4+8*6rvvp6*4+8*6rvvsp6*4+8*6kvv6*4+8*6kvvp6*4+8*6kvvrp6*4+8*6zr-kvv6*4+8*6rvv-
nbr6*4+8*6tvv6*4+8*6 tvvb6*4+8*6tvvbpg6*4+8*6tvvbg6*4+8*6tvvbp6*4+8*6yffb6*4+8*6yvfb6*4+8*6yffbp6*4+8
*6yffbg6*4+8*6yffbpg6*4+8*6
yvfbp6*4+8*6yvfbg6*4+8*6yvfbpg6*4+8*6trvv6*4+8*6trvvy6*4+8*6trvvp6*4+8*6trvvyp6*4+8*6trvvysp6*4+8*6 wd
z-ryyp6*4+8*6djvvp6*4+8*6zr-djyvp6*4+8*6djyvp226*4+8*6yjv6*4+8*6vv6*4+8*6zr-
djvvp3r6*4+8*6rvv57*4+8*6 rvvp57*4+8*6rvvsp57*4+8*6kvv57*4+8*6kvvp57*4+8*6kvvrp57*4+8*6zr-
kvv57*4+8*6rvv-nbr57*4+8*6tvv57*4+8*6 tvvb57*4+8*6tvvbpg57*4+8*6tvvbg57*4+8*6tvvbp57*4+8*6yffb57*4+8*
6yvfb57*4+8*6yffbp57*4+8*6yffbg57*4+8*6
yffbpg57*4+8*6yvfbp57*4+8*6yvfbg57*4+8*6yvfbpg57*4+8*6trvv57*4+8*6trvvy57*4+8*6trvvp57*4+8*6
trvvyp57*4+8*6trvvysp57*4+8*6wdz-ryyp57*4+8*6djvvp57*4+8*6zr-djyvp57*4+8*6djyvp2257*4+8*6
yjv57*4+8*6vv57*4+8*6zr-djvvp3r57*4+8*6