毕克BYK-356工业涂料流平剂

产品名称	毕克BYK-356工业涂料流平剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:毕克 型号:BYK-356
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

毕克byk-356流平剂

丙烯酸类助剂，能提高流平性和增加光泽。主要在工业涂料，汽车原厂漆，汽车修补漆配方中用作流平剂。byk 355的无溶剂版本，能产生长波流平性，防止缩孔。

组成：

聚丙烯酸酯

典型属性：

本数据表中显示的值描述了典型属性，并不构成产品的技术指标。

密度(20°C)：1.05克/毫升

特别提示：

该添加剂是热稳定的高达约。 240°C。它也可以根据名称，byk-355作为甲醚52%的溶液。

应用：

液体涂料

特性和优点：

所述添加剂用作所有溶剂型和无溶剂涂料的抗缩孔和流平助剂。它增加了光泽和产生长波效应。它降低了表面张力仅轻微程度，并不损害重涂性和层间附着力。

推荐用量：

0.05～0.7%的添加剂(如提供)基于总配方。

加入方法和加工指导

所述添加剂可以在任何阶段的生产过程，包括添加后掺入。

粉末涂料

特性和优点：

该添加剂结合了最佳的练级和doi(清晰度最佳的抗缩孔作用图像)。鱼眼和针孔在粉末涂料层是可以避免的。它不会导致灰霾天气着色的粉末涂料，不会引起浑浊粉末清漆。它的低粘度和良好的兼容性可轻松纳入树脂生产母料时。

推荐使用：

该添加剂被推荐用于制造树脂母料用于粉末涂料，特别是粉末清漆。

推荐用量：

0.5-15%的添加剂(如提供)，基于树脂。上述建议的水平，可用于定向。最佳水平是通过确定一系列的实验室检查。

加入方法和加工指导：

该添加剂将被添加到粉末涂料树脂在制造过程的结束和混合用树脂。

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营：byk、德谦、埃夫卡、迪高、科莱恩蜡粉等涂料助剂.

主要品种有：
流平剂、消泡剂、润湿分散剂、防沉剂、防流挂剂
、 蜡助剂、吸收剂、 光稳定剂、 附着力促进剂、流变助剂、 防涂鸦助剂、
锤纹助剂、 导电增进剂等涂料助剂。

我司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718