

# 新泰市户外广告设施年检安全鉴定报告（满足要求）

产品名称	新泰市户外广告设施年检安全鉴定报告（满足要求）
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	1.80/平方米
规格参数	广告牌检测:广告牌无损鉴定中心 广告牌质量检测:广告牌安全评估报告 全国广告牌安全检测:第三方广告牌检测公司
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

## 产品详情

### 新泰市户外广告设施年检安全鉴定报告（满足要求）

新泰市户外广告设施年检安全鉴定，现场检测鉴定内容：

- 1.广告牌的结构布置、外观质量检测
  - 1.1广告牌结构布置检测
  - 1.2外观质量检测
- 2.构件几何尺寸复核及倾斜检测
  - 2.1构件几何尺寸复核
  - 2.2构件倾斜检测
- 3.广告牌节点焊缝及锚栓连接情况检测
  - 3.1焊缝表面探伤检测
  - 3.2锚栓连接情况检测
- 4.广告牌建模计算及分析
- 5.5.检测结论与建议

### 三、检测鉴定仪器：

- (1) 焊缝检验尺 (I型)
- (2) 涂层测厚仪 (MINIEST2100)
- (3) 磁粉探伤仪 (Y1-AC Y0KE)
- (4) 超声测厚仪 MVX
- (5) 手持式激光测距仪 (PD30型)
- (6) 游标卡尺 (0.02mm)
- (7) 钢卷尺 (5m)
- (8) 电子经纬仪 (ET-02型)

广告牌安全检测评估报告办理过程：

- 1、对结构主体进行全面的外观质量普查；
- 2、检测受力构件的几何尺寸；
- 3、检测钢立柱的垂直度；
- 4、检测广告牌基础实体质量及混凝土构件的强度；
- 5、检测受力构件及混凝土构件的强度；
- 6、检测钢结构外观变形、锈蚀情况及防腐涂层外观质量；
- 7、检查钢结构使用过程中的损伤情况；
- 8、检测钢结构焊缝的外观质量、内部质量；
- 9、检测广告牌面板、直梯、检修平台质量；
- 10、检测广告牌螺栓、锚栓质量；
- 11、检测广告牌电气与防雷设施；
- 12、根据实际检测结果以及相关资料对结构进行整体验算，给出安全鉴定结论

广告牌安全检查分类及检查项目

安全检查分日常巡检、专项检查、临时检查、联合大检查四种。

（一）日常巡检检查项目及周期

- 1.检查广告牌主立柱是否发生倾斜。
- 2.检查主体结构（头部）是否变形、锈蚀程度。
- 3.检查是否有铁皮脱落、画布破损等情况。
- 4.检查广告牌造型、设置高度、方向是否私自改变。
- 5.检查广告牌整体颜色及外观设置是否与高速公路标志牌有明显的区别。
- 6.检查照明设备、电缆线是否完好。
- 7.每半月必须对现有广告牌全部巡检一次。主要路段每周必须巡检两次。
- 8.在日常巡检过程中，发现广告牌有可能存在安全隐患时，要对广告牌进行专项检查。
- 9.每次日常巡检的同时，根据实际情况，可以对广告牌做专项检查。

（二）专项检查内容

专项检查是对广告牌整体全面细致的检查，检查完成后要对广告牌质量及能否继续使用给出结论。

1.基础部分的检查

- （1）法兰盘不允许上下摆动。
- （2）法兰盘与混凝土缝隙不能过大。
- （3）混凝土平整、基础外缘与土接触处无明显裂痕。基础不能外漏。
- （4）地脚螺栓垂直向上、双螺母，螺母必须采取防盗措施（点焊或螺栓\*\*部乱纹）。
- （5）螺母与法兰盘间不能有间隙。垫片齐全，垫片开口直径不能过大，要明显小于螺母。
- （6）加劲板与法兰盘及主立柱焊接牢固，不得缺损。