

东莞破裂强度试验机

产品名称	东莞破裂强度试验机
公司名称	东莞市默盾电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇沅江元工业区
联系电话	0769-22807567 18925417157

产品详情

破裂强度试验机功能简介：

破裂强度试验机主要用于测试纸箱纸板、皮革、布类之抗破强度。本机只要放入试料，即自动侦测并夹持试样。按“测试”键可自行进行测试，自行计算并存储相关资料及打印。

破裂强度试验机性能简介：

- 1、带断电记忆功能；
- 2、气压值可以调节，减少传统型人为误差；
- 3、操作篇简单方便，测试性能稳定；
- 4、宽大气动罩保证了夹紧的精确度和重复性；
- 5、可直接目视试件破裂全过程；
- 6、带快速、高质量的微型打印机与完整详尽的测试数据报表；
- 7、打印测试结果：试验编号，日期，时间，测试值，最大值，平均值。

破裂强度试验机技术参数：

- 1、试验力：0~50 kgf/cm²；
- 2、单位：psi，kpa，kgf/cm² or defined by customer；
- 3、分解度：0.01 kgf/cm²；
- 4、夹持压力：0~10 kgf/cm² (可调)；
- 5、试件夹持力：690kpa；
- 6、气源：6 kgf/cm² (客户自备)；
- 7、加压速率：170 ± 15 ml/min (高压)，95 ± 10 ml/min (低压)；
- 8、夹盘内径：φ 31.5mm；
- 9、液压油：85%甘油，15%蒸馏水；
- 10、体积：50 × 50 × 53 mm (w × d × h)；
- 11、净重：约50 kg；
- 12、电源：1，ac220v, 3a；
- 13、标准配件：专用扳手(1把)、专用液压油(200ml)、校正片(10片)、橡皮膜(1片)。