

# 山顿UPS电源FX33200KVA系统控制备用应急电源

产品名称	山顿UPS电源FX33200KVA系统控制备用应急电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山顿 型号:FX33200KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### 山顿UPS电源FX33200KVA系统控制备用应急电源

在线互动式UPS具有结构较简单，实施方便，且易于并联，便于维护和维修，效率高，运行费用低，整机可靠性高等优点，性能满足某些负载要求，特别适用于网络中某些计算机设备采用分布式供电的系统。此种电源缺点是稳压性能不高，尤其动态响应速度低，其次抗\*力不强，电路会产生谐波干扰和调制干扰。卷帘门的好处有很多，尤其是自动卷帘门，但也有很多的隐患，比如风暴、雷雨、火灾、短路等，造成断电，那卷帘门只能叫天天不应，叫地地不灵了，就算喊一百遍芝麻开门，没有电卷帘门也打不会自动打开，这个时候就需要用到UPS不间断电源，当市电没有断电的时候，UPS不间断电源一边给内部电池充电，一边给卷帘门等负载设备供电，而且，它不仅仅是供电那么简单，它还能稳压稳频防浪涌的功能。

山顿UPS复兴系列三进三出在线式 型号 33100 33120 33160 33200 33300 33400 容量 (KVA)  
100 120 160 200 300 400 输入 标称电压(VAC) 380V ± 25%(三相四线) 频率(HZ) 50Hz ± 10% 逆变输出 相数 3Phase+N 标称电压 380V; 峰值因数 3:1 波形 正弦波 电压稳定度 ± 1% 电压动态响应 ± 5% 频率 50HZ 频率稳定度 (不同步)50Hz ± 0.5% (同步)50Hz ± 2% 过载能力 125%, 10分钟min 150%, 1分钟min 效率 92%  
电池 电池类型 阀控铅酸密封电池 电压 360V 浮充电压 405V 大放电电流(A) 253 304 415 515 780 1030 旁路状态 结构 静态开关+手动维修旁路 输入相数 3 Phase  
输入电压范围 ± 25% 转换时间 0(先合后断) 系统 通讯接口 RS232 环境温度 0——40 相对湿度 95%不结露 海拔高度 1000m输出标称功率(每升高100m降低1%)，高至4000m 1米处噪音 <50dB 尺寸(WXDXH)单位mm 100-120KVA 1100 × 865 × 1680 160-200KVA 1500 × 1100 × 1800 300-400KVA 1800 × 1100 × 1800 重量[KG] 860 900 950 2100 2700 3200

型号/Model

工频在线式FX33系列 FX33-120KVA

额定容量/In

120KVA/96KW

输入电压/Input voltage range

384V(210VAC~475VAC)

输出电压/Output voltage range

384VAC /220VAC)

输出频率/Output frequency

与输入同步〔市电模式〕当市电频率超出(46~54)Hz范围时,输出频率  
为50(1 ± 0.2%)Hz

输入旁路电压范围

± 15%

备用时间/Backup time

20分钟到8小时、可选

充电时间/Charging period

10小时

输出插座(国标)

接线排