

高智能压缩试验仪

产品名称	高智能压缩试验仪
公司名称	深圳蓝博检测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:蓝博惠科 型号:17051 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井后亭同方文化创意产业园2栋 (11号线后亭地铁站D出口)
联系电话	075521620199 13760436653

产品详情

高智能压缩试验仪

型号：17051

高效率检测和数据处理系统

高清一体化操作界面（8寸触摸屏）

蓝博独立自主研发的检测系统，具有高智能系统架构，实现全自动化检测过程，检测无需人工干预，减少人为测量误差，提高测试效率，检测数据可直接打印或通过 WIFI、RS3232 上传至 Labo-DMS（实验数据管理系统）。

Labo-DMS 系统

数据处理：检测结果通过 WIFI 或 RS3232 上传至电脑，可单台仪器或多台仪器在线检测传输，实现了多台仪器共用一台电脑和一套软件系统，节约成本，提高效率。

测试报告：报告模块内容用户可任意编辑，WIFI 传输天线生成 Word 格式。

分析报告：根据测试结果，用户输入标准值可得出抽样不合格率，也可根据实验结果与材料实际使用温

湿度环境做预判，波动度分析，并形成不同的分析报告。

高精度传感器

高可靠性

蓝博惠科高智能压缩试验仪出厂前都通过了一系列的指标验证，确保每台仪器出厂后使用可靠、稳定、安全、测量精度达到规定要求。

本智能压缩试验仪可满足10种测试项目要求，使测试变得更为高效、便捷，具有测试起始位置记忆和自动复位功能。

测试原理

试样通过上、下压板施加压力，压力不断增加，最终试样被压溃，施加的最大压力值即为试样的强度。压缩试验仪的设计主要满足纸、纸板、瓦楞纸板、缓冲材料等测试标准要求。

技术指标

测试范围选择

本仪器两种测试范围：测量值小于 50N 建议选用（10-1000N）；大于 50N 则选用（50-5000N）。

设备参数

电源：AC100-240V 50/60Hz 0.5A 应可靠接地。

外形尺寸(深×宽×高)：(380×240×530)mm

净重：38kg