

风帆蓄电池6-GFM-65 阀控密封铅酸电池12V65AH/10HR高压配电柜用

产品名称	风帆蓄电池6-GFM-65 阀控密封铅酸电池12V65AH/10HR高压配电柜用
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:6-GFM-65 规格:12V65AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

风帆蓄电池6-GFM-65 阀控密封铅酸电池12V65AH/10HR高压配电柜用

风帆蓄电池特点：

1、维护简单

充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2、安全性能优越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

3、寿命长（设计寿命3~6年）经济性好

电池板栅采用耐腐蚀性的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱离，所有是一种寿命长、经济的电池。

4、内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

5、深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

注意事项

1、浮充充电时，请用充电电压2.275v/单格（20 时的设定值），进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度在0 以下或40 以上时，有必要对充电电压进行修正，以20 为起点没变化一度，单格电压变化-3mv。

2、循环充电时，充电电压以2.40-2.50v/单格（20 时的设定值），进行定电压电压充电。温度在5 以下或35 以上进行充电时，益20 为起点，每变化一度充电电压调整-4mv/单格。充电初期电流控制在0.25CA以下