

千斤顶开关厂家 无锡康泰电子 运城千斤顶开关

产品名称	千斤顶开关厂家 无锡康泰电子 运城千斤顶开关
公司名称	无锡康泰电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡山经济技术开发区高邓路99号
联系电话	18961786601 18961786601

产品详情

根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组

- 1、腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
- 2、高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的。
- 3、流体状态：大至有气态，千斤顶开关厂家，液态或混合状态，运城千斤顶开关，特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。
- 4、流体粘度：通常在50cSt以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀

千斤顶在使用前应擦拭干净，并应检查各部件是否灵活，有无损伤，在有载荷时切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏部件。千斤顶在使用前应放置平整，不能倾斜，底部要垫平，严防地基偏沉或载荷偏移而使液压千斤顶倾斜或翻倒，可在液压千斤顶底部垫坚韧的枕木或钢板来扩大承压面积，以免陷落或滑动而发生事故；切勿用有油污的木板或钢板作为衬垫，防止受力时打滑，千斤顶开关公司，发生安全事故；重物被顶升位置必须是安全、坚实的部位，以防损坏设备。

良好的抗乳化性和水解安定性。液压油在操作液压千斤顶过程中从不同途径混入的水分和冷凝水在受到液压泵和其他元件。良好的化性。液压油在使用中也会发生氧化，千斤顶开关报价，液压油氧化后产生的酸性物质会增加对金属的腐蚀性，产生的油泥沉淀物会堵塞过滤器和细小缝隙，使液压系统工作不正常，因此要求具有良好的化性。良好的润滑性(抗磨性)液压系统有大量运动部件须润滑，从而防止相对运动表面的磨损，特别是压力较高的系统，对液压油的抗磨性要求要高得多。

千斤顶开关厂家-无锡康泰电子(在线咨询)-运城千斤顶开关由无锡康泰电子有限公司提供。“电动千斤顶,房车用三脚架,房车支撑架”选择无锡康泰电子有限公司,公司位于:无锡市锡山区锡山经济技术开发区高邓路99号,多年来,无锡康泰电子坚持为客户提供好的服务,联系人:张经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。无锡康泰电子期待成为您的长期合作伙伴!