

苏州市富耐佳 低铍高导铍铜 江门低铍高导铍铜

产品名称	苏州市富耐佳 低铍高导铍铜 江门低铍高导铍铜
公司名称	苏州市富耐佳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区广济北路5105号
联系电话	13862157706 13862157706

产品详情

铍青铜牌号分类和化学成分，铍铜就是以铍为首要合金元素的铜合金，又称之为铍青铜。它是铜合金用好的有弹性材料，低铍高导铍铜生产，有很高的强度、弹性、硬度、疲劳强度、弹性滞后小、耐蚀、耐磨、耐寒、高导电、无磁性、冲击不发生火花等一系列的物理、化学和力学功用。铍铜分类有制作铍青铜和铸造铍青铜之分。目前铍铜的用途主要应用于模具的制造中。

异种金属材料焊接是焊接技术领域中的重要难题，由于异种金属在物理性能、化学性能等方面的显著差异，导致其焊接过程比同种金属要复杂得多，焊接接头质量难以保证。

铍及铍合金在航空航天及原子能行业有着广泛的作用，其蒸汽有，目前对铍及铍合金与铜及铜合金的焊接研究很少，通常采用硬钎焊直接将二者焊接起来，将焊料置于铍和铜连接处，在一定温度下将其熔化，低铍高导铍铜价格，从而实现金属原子间的相互结合，低铍高导铍铜硬度，从而达到焊接的目的。

及铍合金极易氧化，氧化铍的存在会弱化连接面的结合强度，同时铍与铜等金属易形成脆性相，脆性相的存在会使焊接接头变脆而失效，从而导致连接可靠性大大降低。

铍青铜的去应力处理

铍青铜去应力退火温度为150-200，保温时间1-1.5小时，江门低铍高导铍铜，可用于消除因金属切削加工、校直处理、冷成形等产生的残余应力，稳定零件在长期使用时的形状及尺寸精度。

经固溶及时效处理后，强度可达1250-1500MPa(1250-1500公斤)。其热处理特点是:固溶处理后具有良好的塑性，可进行冷加工变形。但再进行时效处理后，却具有的弹性极限，同时硬度、强度也得到提高。

苏州市富耐佳(图)-低铍高导铍铜价格-江门低铍高导铍铜由苏州市富耐佳科技有限公司提供。苏州市富耐

佳科技有限公司在铜及铜锭这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富耐佳科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周总。