

非标定制全纤维台车炉厂家 临沧全纤维台车炉 正大电炉支持定制

产品名称	非标定制全纤维台车炉厂家 临沧全纤维台车炉 正大电炉支持定制
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

连续式网带炉加热主回路采用希曼顿大功率可控硅作为调功执行元件，模块与风冷装置、散热器、过热保护、阻容吸收、触发器组成一体化调功组件，且结构紧凑，便于维护、更换。模块上端设有复合式自动空气开关，用作切断电源及短路、过载、过流保护。模块下端设交流接触器，当超温时或炉盖开启时自动切断主回路，设备和工件的安全。

安装变频调速器，实现对传动速度的调节控制。

井式气体渗碳炉系周期作业式电阻加热炉，其额定功率是25KW-105KW,额定工作温度为950℃，供低碳钢工件表面渗碳使用此系列电炉共分为六种标准型号，与相应型号的温度自动控制柜配合使用可以自动控制电炉的工作温度。

注：由于随着科技发展及需要，一些技术参数有改动与原设备有不同的地方，另行通知请谅解！

另外我们可以根据用户的要求增加碳势计算机控制系统

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生产、研发及销售。

RCW6-400-20-8网带式电阻对流加热炉，由传动架、炉体、炉门装置、加热系统、传送装置、电控柜等几部分组成。

连续式网带炉外边炉壳加热元件出线端，安装活动保护罩，以确保操作人员安全。

连续式网带炉传送装置：网带材质选用316L不锈钢制作而成，由拖动轴与承重板构成，网带外宽尺寸为5

00mm，两侧是链条形式组件，通过减速机齿轮带动网带传动