

赛朗密封科技 撞针密封圈生产厂家 虎门撞针密封圈

产品名称	赛朗密封科技 撞针密封圈生产厂家 虎门撞针密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

FFKM全氟醚橡胶密封圈材质是由TFE（主链）、PMVE（支链）及架桥部所构成，它不仅具有像PTFE一样优异耐高温，耐化学腐蚀的性能，vermes撞针密封圈，还兼备了橡胶的弹性，普通全氟橡胶密封圈工作温度范围为-25 ~+240 间。

FFKM全氟醚橡胶密封圈材料在300 时的压缩变形率也仅在50%以下。耐高温较高可达327 ，即使当暴露在316 的恒温中或像343 这样的间歇高温环境中，也不会发生导致密封失效的硬化和脆化，在与侵蚀性流体的浸渍直接接触中依然能保持其弹力和回弹性能。撞针密封圈

弹簧蓄能密封圈价格

超低温弹簧密封件是一种内装弹簧具有的密封件，弹簧压缩蓄能提供的弹力和系统流体的压力将系统唇顶出，密封唇压住被密封的金属面形成优异的密封效果，蓄能的弹簧提供压力可以克服金属配合面轻微偏心 and 密封唇磨损造成的泄露，持续有效的保持密封效果。密封唇的材料常用改性PTFE，UHMWPE，PEEK，诺信撞针密封圈，PCTFE，弹簧常用V型和H型，选用不同材料可以适应-260 ---+320 的温度范围使用。

O型圈根据材料的压缩应力发挥密封机能，再根据密封流体的压力也可以发挥自封的效果。因为，在原则上是不考虑压力的界限的，但实际上在O型圈的使用地方一定会产生间隙，由于密封对象流体的压力，在那里O型圈就会无法维持贴合机能。(发生泄漏)

间隙超过界限的话(如图)使用保护圈。保护圈与两方的压力相关联时，虎门撞针密封圈，在O型圈两侧安装，与一方向的压力相关时在与压力相反的一侧安装一个。

保护圈的形状中分为环状、斜切型、螺旋形三个种类，从使用上的效果来看环状型的，从安装的点来看斜切型、螺旋型的较方便。

撞针密封圈 赛朗密封科技(图)-撞针密封圈生产厂家-虎门撞针密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！