

# SWP-T51LT 法兰式液位变送器

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | SWP-T51LT 法兰式液位变送器                                  |
| 公司名称 | 昌晖记录仪有限公司   |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌:昌晖<br>型号:SWP-T51LT 法兰式液位变送器<br>无机械运动部件:工作可靠,维护简便 |
| 公司地址 | 西安大庆路3号   |
| 联系电话 | 0371-60397495                                       |

## 产品详情

swp-t51lt 法兰式液位变送器/昌晖压力变送器/昌晖 温度巡检仪/昌晖仪表客服电话/昌晖集团/昌晖仪表代理/昌晖科技集团/昌晖仪表swp说明书/昌晖说明书/昌晖swp说明书/昌晖智能流量积算仪/昌晖仪表选型/昌晖 温度变送器/昌晖数显表说明书/昌晖仪表/swp昌晖仪表/昌晖自动化仪表/东辉仪表/昌晖仪器仪表/昌晖流量积算仪表/昌晖仪表有限公司/昌晖仪表swp/昌晖swp仪表/昌晖仪表厂/www.661718.com 昌晖仪表代理/昌晖仪表客服电话/昌晖仪表官网/昌晖仪表选型/昌晖仪表说明书/昌晖仪表swp说明书/昌晖仪表说明书下载/昌晖自动化/昌晖仪表/昌晖仪表官网/昌晖仪表代理/昌晖仪表有限公司/昌晖仪表swp/昌晖自动化仪表/swp昌晖 概述 swp-t51lt法兰式液位变送器,可对各种容器进行精密的液位和液体密度测量。有平法兰和插入式法兰供选用。安装法兰标准按ansi,管道尺寸为3吋或4吋,法兰规格有150lb (2.5mpa)和300lb(5mpa),也可按gb9116-88 dn80、dn100、pn2mpa,法兰膜片材料有哈氏合金、钽等可应用于腐蚀性介质测量。技术特点 精度高,稳定性好 二线制 小型化,重量轻,坚固抗振 量程,零点外部连续可调 无机械运动部件,工作可靠,维护简便 单向过载保护特性好 全系列统一结构,零部件互换性强 防爆结构,全天候使用 结构材料 隔离膜片: 不锈钢316l、哈氏合金c、蒙乃尔合金、钽 “o”形圈:(与被测介质接触处)氟橡胶 法兰和螺栓: 不锈钢 灌 充 液: 硅油、惰性液 电气连接: g1/2或m20×1.5 数据表 法兰式液位变送器型号内容 代码 产品名称 swp-t51lt 法兰式液位变送器 代码 量程 4 6.2~37.4kpa 5 31.1~186.8kpa 6 117~690kpa 7 345~2068kpa 代码 变送输出 e 4-20ma,线性,模拟/阻尼可调 n 4-20ma,线性,数字型 s 4-20ma,智能型,hart协议通讯 代码 尺寸 高压侧膜片材料 伸出长度(mm) a0 dn80(3 ) 316l sst 平 a2 dn80(3 ) 316l sst 50 a4 dn80(3 ) 316l sst 100 a6 dn80(3 ) 316l sst 150 a8 dn80(3 ) 316l sst 200 b0 dn100(4 ) 316l sst 平 b2 dn100(4 ) 316l sst 50 b4 dn100(4 ) 316l sst 100 b6 dn100(4 ) 316l sst 150 b8 dn100(4 ) 316l sst 200 c0 dn80(3 ) 哈氏合金c-276 平 c2 dn80(3 ) 哈氏合金c-276 50 c4 dn80(3 ) 哈氏合金c-276 100 c6 dn80(3 ) 哈氏合金c-276 150 c8 dn80(3 ) 哈氏合金c-276 200 d0 dn100(4 ) 哈氏合金c-276 平 d2 dn100(4 ) 哈氏合金c-276 50 d4 dn100(4 ) 哈氏合金c-276 100 d6 dn100(4 ) 哈氏合金c-276 150 d8 dn100(4 ) 哈氏合金c-276 200 e0 dn80(3 ) 钽 平 f0 dn100(4 ) 钽 平 t 特殊要求 代码 安装法兰尺寸 压力等级 材料 a dn80(3 ) 150lb 不锈钢 b dn100(4 ) 150lb 不锈钢 c dn80(3 ) 300lb 不锈钢 d dn100(4 ) 300lb 不锈钢 t 特殊要求 代码 尺寸 高压侧膜片材料 伸出长度(mm) a0 dn80(3 ) 316l sst 平 a2 dn80(3 ) 316l sst 50 a4 dn80(3 ) 316l sst 100 a6 dn80(3 ) 316l sst 150 a8 dn80(3 ) 316l sst 200 b0 dn100(4 ) 316l sst 平 b2 dn100(4 ) 316l sst 50 b4 dn100(4 )

316l sst 100 b6 dn100(4 ) 316l sst 150 b8 dn100(4 ) 316l sst 200 c0 dn80(3 ) 哈氏合金c-276 平 c2  
dn80(3 ) 哈氏合金c-276 50 c4 dn80(3 ) 哈氏合金c-276 100 c6 dn80(3 ) 哈氏合金c-276 150 c8 dn80(3 )  
哈氏合金c-276 200 d0 dn100(4 ) 哈氏合金c-276 平 d2 dn100(4 ) 哈氏合金c-276 50 d4 dn100(4 )  
哈氏合金c-276 100 d6 dn100(4 ) 哈氏合金c-276 150 d8 dn100(4 ) 哈氏合金c-276 200 e0 dn80(3 ) 钽 平 f0  
dn100(4 ) 钽 平 t 特殊要求 代码 安装法兰尺寸 压力等级 材料 a dn80(3 ) 150lb 不锈钢 b dn100(4 ) 150lb  
不锈钢 c dn80(3 ) 300lb 不锈钢 d dn100(4 ) 300lb 不锈钢 t 特殊要求 代码 过程充液—高压侧 温度极限  
a d.c.硅油200 -40 ~ 149 b d.c.硅油704 15 ~ 315 c 惰性液 -45 ~ 177 代码 低压侧结构  
低压侧法兰接头 排液/排气阀 低压侧接液隔离膜片 22 差压 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 23 差压  
316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金c 24 差压 316不锈钢 316不锈钢 蒙乃尔合金 25 差压 316不锈钢 316不锈钢 钽  
33 差压 哈氏合金c 哈氏合金c 哈氏合金c 35 差压 哈氏合金c 哈氏合金c 钽 t 远传  
远传法兰型号见pfw、rtw、rfw、efw选型表 代码 显示表头 (不代表头此栏不填) m1  
模拟刻度, 线性表头, 0-100%刻度 m3 液晶显示, 线性表头, 0-100%, 用户可选 代码 低压侧泄放阀 不注  
低压侧法兰后部用排液/排气泄放阀 d1 低压侧法兰上部用排液/排气泄放阀 d2  
低压侧法兰下部用排液/排气泄放阀 代码 法兰适配器 n  
无法兰适配器 (法兰上由1/4npt阴螺纹供引压连接) c1  
1/2npt阴螺纹法兰适配器, 引压过渡接头及焊接引压管 (不锈钢)