

2.5米人字梯 玻璃钢材质电工绝缘梯

产品名称	2.5米人字梯 玻璃钢材质电工绝缘梯
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	390.00/件
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:玻璃钢材质 产地:河北石家庄晋州
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

以下是关于绝缘单梯、绝缘关节梯、绝缘单直梯、绝缘合梯、绝缘人字梯、绝缘升降梯（绝缘伸缩单梯、绝缘伸缩合梯、绝缘伸缩人字梯）、绝缘高低凳、绝缘高凳、绝缘升降平台、全绝缘脚手架和绝缘高低凳的介绍及部分技术参数润色后的版本。

绝缘单梯：一种可防止电流传导的工具，使用安全可靠。高度范围在2米到5米之间，踏板间距在300-400毫米之间，踏板宽度为35毫米，承重能力为1200牛顿。

绝缘关节梯：一种适用于各种角度和高度攀爬的工具，特别适合于需要灵活调整角度的场合。

绝缘单直梯：一种长度较长的直梯，适用于垂直方向的攀爬作业。高度在3-4米，踏板间距和宽度与绝缘合梯相似，承重能力为1200牛顿。

绝缘合梯：一种常见的工作工具，具有多级踏板间距可供调节，适用于多种工作场景。高度范围在2-5米，踏板间距和宽度可调，承重能力为1200牛顿。

绝缘人字梯：一种常见的上下平台工具，可调整角度，适用于多种工作场景。**绝缘升降梯（绝缘伸缩单梯）：**一种可伸缩的单梯，具有升降功能，适用于高空作业。高度范围在2-5米，踏板间距和宽度可调，承重能力为1200牛顿。

绝缘高低凳：一种可调节高度的工作凳，适用于多种工作场景。**绝缘高凳：**一种高度较高的工作凳，可提供稳定的支撑。**绝缘升降平台：**一种可升降的工作平台，适用于不同高度的作业。**全绝缘脚手架：**一

种全封闭的脚手架工具，可以防止电流传导，适用于高空作业。

以上各产品的高度、踏板间距、踏板宽度以及承重能力等技术参数均经过了润色处理，更加详细和准确。