

# 山顿UPS电源FX33300KVA三三工频大型设备

产品名称	山顿UPS电源FX33300KVA三三工频大型设备
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山顿 型号:FX33300KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 山顿UPS电源FX33300KVA三三工频大型设备

在线互动式UPS具有结构较简单，实施方便，且易于并联，便于维护和维修，效率高，运行费用低，整机可靠性高等优点，性能满足某些负载要求，特别适用于网络中某些计算机设备采用分布式供电的系统。此种电源缺点是稳压性能不高，尤其动态响应速度低，其次抗\*力不强，电路会产生谐波干扰和调制干扰。卷帘门的好处有很多，尤其是自动卷帘门，但也有很多的隐患，比如风暴、雷雨、火灾、短路等，造成断电，那卷帘门只能叫天天不应，叫地地不灵了，就算喊一百遍芝麻开门，没有电卷帘门也打不会自动打开，这个时候就需要用到UPS不间断电源，当市电没有断电的时候，UPS不间断电源一边给内部电池充电，一边给卷帘门等负载设备供电，而且，它不仅仅是供电那么简单，它还能稳压稳频防浪涌的功能。

我们要考虑到卷帘门的功率，一般卷帘门的功率大概在750W，900W，1200W和1500W左右，750W和900W的卷帘门可以选择1KVA的小型标准UPS电源即可。那如何给自己的卷帘门选配UPS电源呢？首先它可以持续维持卷帘门工作15分钟左右，而1200W和1500W的卷帘门那就要用2KVA的标准机，一般持续工作20分钟以上是没有问题的。有了UPS电源，就不会因为断电或其他原因造成不必要的损失，而且当断电的时候，UPS不间断电源还会警报提醒主人，确实太方便了。

### 山顿UPS电源FX33300KVA三三工频大型设备

#### 山顿工频机特点:

1、在线双转换架构,DSP控制技术,提升系统可靠性;系统可支持\*6台并联冗余;快速维修设计,减少维修时间;分离式风道设计,提升元件寿命。

2、符合欧盟REHS指令和China REHS要求;输入功因大于0.99,输入电流谐波小于3%,减少UPS对电网的污染;

3、整机效率可达94%,减少电力损耗;可选装IP21的防水组件;可选装防尘组件;可选装变压器、回流模块等组件,以适应恶劣电网环境和特殊负载;可选装三防保护,以适应恶劣的安装环境。

4、大屏幕中文LCD显示(英文可选);前方安装、前方操作、前方维护;智能充放电设计,可显示后备时间;电池节数32-40节可调。

5、IGBT调频智能整流逆变技术,输入功率因数高达0.99,输入电流谐波低到3%;输出电压电流性能更加良好。

6、全数字化的Ti高性能DSP控制技术,使数据处理迅速,输出性能将更加良好,可靠性更加提高。整机效率高达93%;提供ECO模式,使效率高达98%以上,降低了UPS的电力损耗。

FX33120 120KVA详细参数	型号/Model	工频在线式FX33系列 FX33-120KVA
额定容量/In		120KVA/96KW
输入电压/Input voltage range		384V(210VAC~475VAC)
输出电压/Output voltage range		384VAC /220VAC)
输出频率/Output frequency		与输入同步〔市电模式〕当市电频率超出(46~54)为50(1±0.2%)Hz
输入旁路电压范围		±15%
备用时间/Backup time		20分钟到8小时、可选
充电时间/Charging period		10小时
输出插座(国标)		接线排