

# 赛能蓄电池SN-12V120CH通信系统12V120AH

产品名称	赛能蓄电池SN-12V120CH通信系统12V120AH
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/件
规格参数	品牌:赛能蓄电池 型号:SN-12V120CH 产地:佛山
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

## 产品详情

德国赛能蓄电池SNT12-200德国赛能蓄电池12v200Ah太阳能储电池UPS电源报价

常用的充电电池除了锂电池之外，铅蓄电池（Lead – acidbattery）也是非常重要的一个电池系统。铅蓄电池的优点是放电时电动势较稳定，缺点是比能量（单位重量所蓄电能）小，对环境腐蚀性强。铅蓄电池的工作电压平稳、使用温度及使用电流范围宽、能充放电数百个循环、贮存性能好（尤其适于干式荷电贮存）、造价较低，因而应用广泛。经过历年不断的努力，我司佛山市赛能自动化系统开发有限公司的产品以过硬的品质和优质服务赢得广大客户以及广大消费者的青睐。然而近些年来不断有不法商家仿冒我司的名义生产、经营劣质货假冒产品。现通过百度平台搜索，“赛能蓄电池”关键词。得出一堆与我们内容相仿的假。假官我司图片，商标，logo，非法销售我司产品，制假售假。为维护广大消费者和公司客户的合法权益，树立行业正能量。我司将持续对站进行高压姿态，对任何违法者绝不姑息，严肃追究其民事、行政及刑事法律责任。

特此警告违法经营者。

型号	标准电压	容量	内阻	外型尺寸（mm）				参考重量
MODEL	（V）	（AH）	m	长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)	（KG）
SN-12V4CH	12	4	40	90	70	102	108	1.4

SN-12V7CH	7	28	151	65	95	100	2.2
SN-12V12CH	20	152	99	104	3.5		
SN-12V17CH	17	16	180	76	168	5.5	
SN-12V24CH	24	11	165	126	175	182	8.2
SN-12V38CH	38	8.5	197	166	12.6		
SN-12V65CH	6	350	179	183	20		
SN-12V100CH	4.4	330	173	214	238	30	
SN-12V120CH	120	4.0	408	174	208	237	35
SN-12V150CH	150	3.5	482	170	240	43.5	
SN-12V200CH	200	3	522	219	244	60	
SN-12V250CH	250	2.5	520	268	220	249	73.0

### 赛能蓄电池SN-12V200CH型号及参数

1、sinonteam赛能蓄电池组在运行过程中，定期应做好完整的运行履历记录，记录相关电池电压、电流、环境温度等相关数据和记录时间。如果出现个别电池电压过低，按说明书要求进行均衡充电。（如果电池组室内使用不建议安装在密封及散热较差的环境空间内）2、sinonteam赛能蓄电池每半年检查一次连接端子的紧固状况，如连接条脏污或连接不牢易引起电池过热或打火，严重的可造成重大事故。3、sinonteam赛能蓄电池在运行中，如果电池电压异常、表面有损伤（电池槽、盖有裂纹或变形）电池液渗漏、电池温度异常，应及时查找故障原因。4、sinonteam赛能蓄电池外表面要用净水清洗，不能用有机溶剂清洗。要求保证蓄电池使用环境干燥、清洁、通风。