

# 浙江贝迪克蓄电池WP-12100参数12V100AH电动四轮观光车升降机配套

产品名称	浙江贝迪克蓄电池WP-12100参数12V100AH电动四轮观光车升降机配套
公司名称	济南赫志特新能源科技有限公司
价格	635.00/只
规格参数	贝迪克:铅酸蓄电池 WP:100AH 中国:储能用蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区
联系电话	18563794196

## 产品详情

贝迪克WP系列蓄电池优点：

不需维护：电池在整个使用寿命期间无需加水补液。可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。自放电小，20 下每月的自放电率不大于2%。满荷电出厂，无流动的电解液，运输。使用温度范围广：标准系列电池（-30 ~ 50 ），高温系列（-30 ~ 70 ），无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。恢复性能好：将电池过放电至0伏，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。坚固的铜端子：便于安装连接，导电能力强。

贝迪克WP系列蓄电池和注意事项：

1. 有关作说明书应放在可随时看得到的地方，作人员应受过培训，或在人员的指导下进行工作。
2. 在蓄电池附近不得有任何明火，以防引燃空气中的可燃气体。
3. 蓄电池充电车间应保持良好的通风，有利于可燃气体的扩散。
4. 进行对蓄电池的有关作时，工作人员应穿戴好护目镜和防护服。
5. 如有电解液（酸液）溅入眼睛或皮肤，要立即用大量清水进行清洗并请检查。衣服上的电解液可用清水洗净。
6. 蓄电池上不的放置外来的物体或工具，以防电池短路发生。
7. 起吊蓄电池时，要用适当的吊具，防止损坏蓄电池的壳体，连接电缆等部件。不得倾斜蓄电池。

8. 蓄电池的插头，插座的极性要正确连接。只有在断电的时候，才能分离插头插座的连接。
9. 放电后，尽早时行充电，充电时，电池温度会升高约10 。
10. 蓄电池的温度不可超过55 ，否则会降低电池的寿命。所以，开始充电时的温度必须低于45 。如大于45 ，应等冷却后再充电。
11. 放电不要超过标准容量的80%，此时，电解液密度不低于1.13公斤/升。经常过度放电将降低电池的寿命。
12. 充电过程必须完全，经常断续充电会损伤蓄电池。
13. 加水只能在完全充电后，并须采用合格蒸馏水。
14. 如有电解液流入电池箱，要用清水稀释并抽干。

BEDIC贝迪克蓄电池应用领域：

- 1) 通信系统备用
- 2) 消防电力系统备用
- 3) 船舶设备辅助电源
- 4) UPS及EPS备用
- 5) 报警设备备用
- 6) 矿山及防卫系统
- 7) 铁路系统机动车起动、牵引及客车辅助电源

BEDIC贝迪克蓄电池使用注意事项： 拆装电池应由技术人员完成，若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院。不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。 勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。电池停搁6个月以上，使用前必须进行补充电。