

碳化硅升膜蒸发器 金顺化工 碳化硅升膜蒸发器用途

产品名称	碳化硅升膜蒸发器 金顺化工 碳化硅升膜蒸发器用途
公司名称	潍坊金顺化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15762619088 15762619088

产品详情

一旦换热器的型式选定了，就要考虑如何安排换热流体，通常是将腐蚀性或污染性强的流体布置在管侧。但如遇到高压流体或易聚合流体，则不管它的污垢特性如何，碳化硅升膜蒸发器厂家，都将它们放在管侧。这样做的原因是，在换热器管侧采用贵重的材料要比壳侧便宜，且易于机械清洗。如果换热管是直的且端头是可拆装的，那么不用将管束从壳体中拿出就可以进行机械清洗。平置换热器比立置换热器易于清洗。在采用化学清洗时，平置、立置、管侧、壳侧的差别不大。

换热器在进行维护的时候会遇到很多的故障，碳化硅升膜蒸发器报价，那么大家是否了解换热器在维护的时候需要了解的一些地方呢？下面小编来为大家介绍一下。

- 1、认真检查换热器运行参数，严禁超温、超压。
- 2、换热器操作人员应严格遵守安全操作规程，定期对换热器进行巡回检查，检查基础支座是否稳固及设备泄漏情况等。
- 3、保持螺栓紧固，阀门、压力表、安全附件等设施的完好。
- 4、属于压力容器的换热器是使用单位，在日常维护中应做到以下几点。
- 5、换热器操作人员应持证上岗。使用单位应对压力容器操作人员定期进行培训与安全教育。

碳化硅换热器设备处理方法

清除换热器流道中的脏物或板片结垢，对于新运行的系统，根据实际情况每周清洗一次。清洗板片表面

水垢(主要指CaCO₃)时,选用含0.3 氨磺酸溶液或含0.3 乌洛托平、0.2 胺、0.1硫酸钾的0.8 酸溶液作为清洗液,清洗温度40~60℃。不拆卸设备化学浸泡清洗时,碳化硅升膜蒸发器用途,要打开换热器冷介质进、出口,或安装设备时在介质进、出口接管上安装DN25清洗口,将配好的清洗液注入设备中,浸泡后用清水清洗干净残留酸液,使pH=7。拆开清洗时,碳化硅升膜蒸发器,将板片在清洗液中浸泡30 min,然后用软刷轻刷结垢,用清水清洗干净。

碳化硅升膜蒸发器-金顺化工-碳化硅升膜蒸发器用途由潍坊金顺化工设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。潍坊金顺化工设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为制冷设备具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司还是从事山东碳化硅换热器,潍坊碳化硅换热设备,列管式碳化硅冷凝器的厂家,欢迎来电咨询。