

# ZR-RVV软芯阻燃电源电缆

产品名称	ZR-RVV软芯阻燃电源电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:ZR-RVV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

RVV、型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型、平安安装用软电线 一、适用范围

产品用于交流额定电压300/300V和300/500V及以下的电器设备、照明、自动化装置等在干燥及潮湿场所可移动的连接。电线的线芯长期允许工作温度不超过+70 ，电线的安装温度应不低于-15

二、产品标准：JBB734-98

RVVP系列屏蔽电缆

RVVP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，额定电压300V/300V。芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。执行标准：JB8734.5-1998 产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线最大外径26（mm）标称截面0.12~2.5（mm<sup>2</sup>）用途仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控等的信号控制

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆 HJVV HJVVP HPVV

1、产品执行标准：GB11327-89。

2、用途：用作短距离的信号传输。

3、产品型号规格及范围：

HPVV 0.4-0.8mm 5-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。

HJVV HJVVP

0.4-0.8mm 5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用）。

KVVP2型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>、1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4~61芯；6mm<sup>2</sup>的可生产4~14芯；10 mm<sup>2</sup>的可生产4~10芯。

KVV22型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>可生产7~61芯；截面1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4~61芯；可生产2~61芯；6 mm<sup>2</sup>的可生产4~14芯；10 mm<sup>2</sup>的可生产4~10芯。

KVV32型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>可生产10~61芯；截面1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产7~61芯；6 mm<sup>2</sup>的可生产4~14芯；10 mm<sup>2</sup>的可生产4~10芯。

KVVR型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>、1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4~61芯。

KVVRP型号：导体标称截面0.50 mm<sup>2</sup>、0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>可生产10~61芯；1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4~48芯。

注：推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。