

金万码巡更机WM-5000V+悍码巡检器巡更系统

产品名称	金万码巡更机WM-5000V+悍码巡检器巡更系统
公司名称	广州正钻电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:金万码 型号:WM-5000V+
公司地址	广州车陂
联系电话	020-22158588 13422310166

产品详情

巡更系统组成：

1.巡检器 2.usb通讯线 3.感应卡 4.管理软件

注:

一个管理中心可配一条通讯线、一套管理软件、多个巡检器/巡更棒、多个地点卡；人员卡可根据用户要求选配，用于区分巡检人员；夜光标签用于夜间指示，可选配。

工作流程：

巡检人员手持巡检器，沿着规定的路线巡查。同时在规定的时间内到达巡检地点，用巡检器读取巡检点，工作时伴有声音和灯光双重提示。巡检器会自动记录到达该地点的时间和巡检人员，然后通过数据通讯线将巡检器连接计算机，把数据上传到管理软件的数据库中.管理软件对巡检数据进行自动分析并智能处理，由此实现对巡检工作的科学管理。

悍码感应式巡检器 型号：wm-5000v+

巡检人员随身携带，用于巡检 5000v+是一款坚固型感应式巡检器，无按键、自动感应读卡、自动存储；极佳的结构设计，完全防水，同时方便拆卸和维护。采用市场通用高能锂电池，可方便更换，并可自行购买

[功能特点] 无按键、自动感应读卡 金属壳体、橡胶护套、超级坚固
仿型硅胶内胆、完全防水、防振 声光双重提示，操作简便 usb方式通讯，无需通讯座
海量内存

[技术指标] 读卡距离：3~5cm 数据存储：4mb flash;6万条数据 . 通讯速率：
57600bps;每分钟4000条 静态功耗：30 μ a 温度范围：-40 ~ +85 供电电池：
cr123a-3.0v高能锂电池

数据通讯线

用于连接巡检器和电脑的通讯线缆 [功能介绍] . 通讯电缆是采用标准的usb通讯端口 . 结构：
采用四根单股硬铜导线，高密度聚乙烯材质彩色编码绝缘体 . 标准：yd/t1019、iec61156
、ansi/eia/tia-568三类线缆标准要求 . 功能优点：
传输延迟低，连续绝缘一致性，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率明显降低 . 延迟：5.02
ns/m . 阻抗：107-11ohm . 回程损耗：26.0db

em 卡感应卡

布置于巡检线路中，无需电源、无需布线 [功能介绍] .
适合对环境要求不高但是对价格很敏感的应用场合 . 功能：只读 . 内存：64位 .
芯片型号：em h4001 . 工作频率：125khz . 编码方式：曼彻斯特编码 . 电源：无源 .
识度距离：3-5cm . 工作温度：-40 ~ +85 . 防水性能：防水 . 电磁兼容性(emc)
：不受电磁干扰或x射线的影响 . 信号穿透性：能透过非金属材料 . 封装材料：abs塑料 . 尺
寸：圆型：夜光：76mm \times 56mm 30mm \times 4.5mm 管型：6.5mm \times 28mm . 重量：2g
左右