

# 气水分离器操作方法与特点

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 气水分离器操作方法与特点             |
| 公司名称 | 鹤壁市博达矿用设备制造厂             |
| 价格   | 4200.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:博达<br>型号:BDQS-A       |
| 公司地址 | 鹤壁市鹤山区新生路18号             |
| 联系电话 | 0392-2828881 15539256238 |

## 产品详情

鹤壁博达专员为您提供：气水分离器操作方法与特点等相关资料，请大家在购买后参考鹤壁博达的产品使用说明书，以避免购买后在操作方法上错误，导致产品不能正常进行工作。

一、气水分离器操作方法与特点（1）操作方法 汽水分离器适用矿井压风管道汽、水、杂质分离、去除蒸汽和压缩空气系统中夹带的液滴，分离气体中的固体颗粒、各种气体的气液分离。有效分离压风管道内的水分、杂质，净化气体。

与压风自救装置配合使用，有效提供更纯净的压风，提高井下其它压风风动工具的使用寿命。

（2）技术参数 型号：bdqs-a 包装形式：简易 规格：dn100~dn1000 设计压力：1.0mpa

（可按用户需求设计） 压力损失：0.002 mpa 分离效率：99%

接口尺寸：dn15~350 接口形式：法兰 pn1.0、pn1.6、pn2.5等，也可以根据客户需要定做。

三、产品结构 气水分离器又称气水分离过滤器，主要由：进口、筒体、滤芯连接件、滤芯、密封圈、阀门连接件、出气管、排水口、压力表等组成。亲们，还在为找什么类型的分离器而绞尽脑汁吗？那你就out啦，只要你锁定鹤壁博达，就能找到一款最适合您的产品，请大家继续关注鹤壁博达提供的气水分离器操作方法与特点，它里面的世界——功能、结构、作用等会为您量身定制。